

SPECIFICATIONS 規格

大型中央式熱水爐

正面發熱芯爐身長度減約60mm

圖表尺寸 **不** 包括突出外殼的T&P掣之長度(115mm)

牆身碼位距離50mm (由牆身到爐身，祇限圓型爐)

要預留T&P掣維修空間200mm (適用於各款型號爐)

要預留喉管接駁最少200mm (適用於各款型號爐)

VERTICAL FLOOR STANDING 直座式

UHP-35	135	35	3,4,6,8	6,9,12,18	490(Φ直徑) x 1025(H高)	1/2 至 3/4	37	172
UHP-40	150	40	3,4,6,8	6,9,12,18	490(Φ直徑) x 1155(H高)	1/2 至 3/4	39	189
UHP-50	190	50	3,4,6,8	6,9,12,18,24,27	515(Φ直徑) x 1255(H高)	1/2 至 1	43	233
UHP-60	230	60	3,4,6,8	6,9,12,18,24,27	565(Φ直徑) x 1250(H高)	1/2 至 1	59	290
UHP-80	300	80	6,8	6,9,12,18,24,27	640(Φ直徑) x 1250(H高)	3/4 至 1	67	367
UHP-100	380	100	6,8	6,9,12,18,24,27	715(Φ直徑) x 1250(H高)	3/4 至 1	78	458
UHP-150	570	150	6,8	6,9,12,18,24,27,30,36,42,45	715(Φ直徑) x 1835(H高)	3/4 至 2	130	705
UHP-200	750	200	6,8	6,9,12,18,24,27,30,36,42,45	850(Φ直徑) x 1855(H高)	3/4 至 2	169	929
UHP-260	1000	264	6,8	6,9,12,18,24,27,30,36,42,45	940(Φ直徑) x 1980(H高)	3/4 至 2	208	1213

HORIZONTAL FLOOR STANDING 橫座式

UHP-35	135	35	3,4,6,8	6,9,12,18	490(Φ直徑) x 1105(W闊)	1/2 至 3/4	37	172
UHP-40	150	40	3,4,6,8	6,9,12,18	490(Φ直徑) x 1235(W闊)	1/2 至 3/4	39	189
UHP-50	190	50	3,4,6,8	6,9,12,18,24,27	515(Φ直徑) x 1330(W闊)	1/2 至 1	43	233
UHP-60	230	60	3,4,6,8	6,9,12,18,24,27	565(Φ直徑) x 1250(W闊)	1/2 至 1	59	290
UHP-80	300	80	6,8	6,9,12,18,24,27	640(Φ直徑) x 1250(W闊)	3/4 至 1	67	367
UHP-100	380	100	6,8	6,9,12,18,24,27	715(Φ直徑) x 1250(W闊)	3/4 至 1	78	458
UHP-150	570	150	6,8	6,9,12,18,24,27,30,36	715(Φ直徑) x 1835(W闊)	3/4 至 2	130	705
UHP-200	750	200	6,8	6,9,12,18,24,27,30,36,42,45	850(Φ直徑) x 1855(W闊)	3/4 至 2	169	929
UHP-260	1000	264	6,8	6,9,12,18,24,27,30,36,42,45	940(Φ直徑) x 1980(W闊)	3/4 至 2	208	1213

柏林牌一直對產品提升改良，如規格有所更改恕不另行通告

Specifications are subject to change without prior notice.