


CAPITOLATO TECNICO | TOSCANA



STRUTTURA

Le persiane della serie toscana saranno costruite con profilati in alluminio, serie camera Europea. Il telaio avrà una sezione di 49 mm con diversi tipi di battuta da 25 mm - 42 mm - 70 mm, prima anta a sormonto con sezione da 45 mm e seconda anta a sormonto da 52 mm. Telaio su tre lati. Sotto zoccolo a sfioro 5 mm. (Portafinestra con fascia centrale H 900 mm da terra sotto fascia 850 mm - sopra fascia 950 mm).

ALLUMINIO

I profili in alluminio saranno realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN 6060. Tolleranza dimensioni e spessori conformi alla norma UNI EN 12020. Resistenza termica "RSH" 0,014 m² K/W certificato a norma UNI EN ISO 10077-1:2007/EC1-2010/EC 2-2012 e EN ISO 10077-2:2017

VERNICIATURA


I profili in alluminio saranno verniciati con polveri omologate in Classe 2 che moltiplicano la durabilità della colorazione dei profili (garantiscono una durata di 15 anni in normali condizioni di impiego e di manutenzione) e ne contrastano efficacemente la perdita di brillantezza e l'attacco degli agenti atmosferici e di fattori corrosivi e degenerativi (radiazioni ultraviolette, tasso di umidità, basse latitudini, inquinamento e aria salmastra).

ACCESSORI

Le giunzioni degli angoli a 45 e 90 gradi saranno effettuate con apposite squadrette a tiraggio meccanico. Le giunzioni a T saranno effettuate con giunto fresato/meccanico e viti in acciaio con filettatura. Il serramento prevede un sistema di chiusura con spagnoletta/cremonese e asta di chiusura inferiore e superiore H 1050 mm per porta finestra e H 500 mm per finestra. La chiusura dell'anta secondaria sarà realizzata con catenacci inferiori e superiori a scomparsa. Le cerniere di varie colorazioni saranno del tipo con aggancio meccanico, viti e piastrelle in acciaio inox, numero 2 per finestra e numero 3 per porta finestra (dimensioni std) e la portata è di 80 kg a coppia. I pannelli di chiusura std. avranno le seguenti caratteristiche: ovaline fisse 50x10 a forma stondata con naselle in pvc in tinta o su richiesta 90x10 a forma di trapezio stondate cosiddette "alla Fiorentina".

GUARNIZIONI

La persiana della serie toscana è costituita da guarnizioni di battuta del tipo estruso nere con base rigida, una sul telaio lato interno e una sull'anta lato esterno, nella sezione pavimento tra zoccolo e pavimento sarà predisposto un profilo porta spazzolino con annesso spazzolino e tappi chiudi tubolarità delle ante.



DATI TECNICI DI SISTEMA

PROFONDITA' TELAIO FISSO	49 mm
PROFONDITA' ANTA	45/52 mm
PORTATA MASSIMA ANTE APRIBILI	75/140 kg
ASSEMBLAGGIO	Anta e telaio 45°
SISTEMA DI TENUTA	Doppia battuta
SISTEMA DI CHIUSURA	Cremonese Multipunto e Spagnoletta
RESISTENZA ALLA SPINTA VENTO	Classe C6