

Gera Novecento®

CERA E PRODOTTI PER IL RESTAURO DEL LEGNO

COMELEGNO RAPIDO

CARATTERISTICHE

Stucco bicomponente per legno a rapida essiccazione.

Lo stucco bicomponente Comelegno Rapido Novecento è un prodotto a base di farina di legno, resine poliesteri e speciali cariche minerali, ideale per la ristrutturazione di legni difettati e danneggiati sia in interno sia in esterno. Dotato di un induritore, essicca immediatamente dopo l'applicazione.



MODALITÀ D'USO

Miscelare accuratamente prima dell'uso in modo da incorporare il liquido presente in superficie alla pasta prima dell'applicazione pulire accuratamente la superficie da trattare e carteggiare leggermente. Impastare su una tavolozza lo stucco con il suo catalizzatore tenendo conto della temperatura dell'ambiente (minore di 10°C: 3-3,5% di catalizzatore, da 10 a 20°C: 2-2,5%, maggiore di 20°C: 1-1,5%).

Applicare il prodotto con l'ausilio di una spatola, attendere fino a completa asciugatura (5 o 10 minuti in funzione della quantità applicata), quindi procedere come su un qualsiasi supporto di legno. Nel caso in cui risulti del prodotto in eccesso, carteggiare a livello o nel caso contrario in cui il prodotto, asciugandosi, si fosse ritirato carteggiare leggermente e procedere alla stesura di un secondo strato.

Lo stucco asciutto è facilmente lavorabile e può essere pitturato, incerato, piallato, limato, levigato, segato, ecc... come legno naturale. Per ottenere sfumature di colori diverse dalle tinte base mescolare le tinte tra loro o personalizzare con Cambiacolore Novecento. Nel caso in cui lo stucco perdesse la necessaria malleabilità, si consiglia di aggiungere il necessario quantitativo della nostra Soluzione per Comelegno o, in mancanza di questa, del diluente nitro o dell'acetone. Se il barattolo non è finito e si vuole conservare il prodotto assicurarsi che lo stucco sia ricoperto di liquido (soluzione per Comelegno, diluente o acetone), chiudere bene il barattolo e riporre in luogo idoneo.

www.ceranovecento.com

+39 015 756721

info@ceranovecento.com