

## COMELEGNO

### CARATTERISTICHE

Lo stucco monocomponente Comelegno Novecento è un prodotto pronto all'uso di rapida essiccazione a base di farina di legno, ideale per la riparazione di legni difettati e danneggiati sia in interno sia in esterno. Una volta asciutta la pasta è facilmente lavorabile e puo' essere pitturata, piattata, limata, levigata, segata, avvitata ecc... proprio COME LEGNO!

Disponibile in numerose colorazioni. Le tinte sono miscelabili fra loro e personalizzabili con Cambiacolore Novecento (il nostro colorante concentrato).



### MODALITÀ D'USO

Miscelare accuratamente prima dell'uso in modo da incorporare il liquido presente in superficie alla pasta.

Pulire accuratamente ogni parte da trattare prima dell'utilizzo e carteggiare leggermente. Applicare il prodotto con l'ausilio di una spatula ed attendere fino a completa asciugatura (da 5 a 30 ,minuti circa in funzione della quantità applicata), rimuovere l'eccesso di prodotto livellando con carta abrasiva fine.

Nel caso contrario in cui il prodotto, asciugandosi, si sia ritirato carteggiare leggermente e procedere alla stesura di un secondo rabbocco.

Dopo 24 ore procedere con le operazioni necessarie come su un qualsiasi supporto di legno. Per ottenere una colorazione omogenea, levigare accuratamente la parte trattata; Comelegno Novecento permette sovralavorazioni sia con coloranti ai solventi (vernici) sia all'acqua.

Nel caso in cui lo stucco perdesse la necessaria malleabilità, si consiglia di aggiungere il necessario quantitativo della nostra Soluzione per Comelegno o, in mancanza di questa, del diluente nitro o dell'acetone.

Se il barattolo non è finito e si vuole conservare il prodotto assicurarsi che lo stucco sia ricoperto di liquido (soluzione per Comelegno, diluente o acetone), chiudere bene il barattolo e riporre in luogo .

[www.ceranovecento.com](http://www.ceranovecento.com)

+39 015 756721

info@ceranovecento.com