

RINNOVO - OLIO DI TEAK

CARATTERISTICHE

Rinnovo Novecento è una miscela di olii fini particolarmente indicata per la manutenzione del legno esposto al sole battente, agli agenti atmosferici ed alle intemperie.

E' quindi raccomandato per proteggere, ridare splendore e nutrimento a: serramenti, scale, mobili da giardino, portoncini d'entrata, perline, barche, baite, decorazioni in legno poste all'esterno, staccionate, ecc.



MODALITÀ D'USO

Prima di iniziare l'applicazione assicurarsi che il pavimento non sia trattato; se è già stato trattato con vernici o cere, prima di stendere l'olio, procedere ad una levigatura profonda nel caso di vernice ed alla deceratura nel caso di cera. Pulire bene il pavimento e stendere una prima mano di Olincera Novecento utilizzando uno straccio, una pennellessa o un rullo.

Consiglio: il miglior modo per stendere l'olio omogeneamente ed allo stesso tempo eliminare l'eccesso di prodotto è passare sul pavimento (dopo aver steso l'olio) con uno stendiboiacca in gomma.

Attendere la completa asciugatura del prodotto e, se dopo due ore non è ancora asciutto, aiutare il processo passando uno straccio pulito di cotone.

Infine lucidare con una lucidatrice o con un panno di lana.

Se il risultato non è soddisfacente procedere all'applicazione di una seconda mano.

Nel caso di applicazione di Olincera tingente si tenga presente che ad ogni mano di prodotto corrisponde una tonalità più scura. Attendere almeno 24 ore prima di calpestare il pavimento trattato.

RESA: 10-15 mq/lt

www.ceranovecento.com

+39 015 756721

info@ceranovecento.com