

TECNOSYSTEM

**FLESSIBILI
INOX**



FLESSIBILE INOX



SISTEMA FLESSIBILE INOX

Il sistema **FLESSIBILE INOX** è ideale per i risanamenti di cavedi e vani tecnici difficili da trattare con altri sistemi. È un sistema flessibile doppia parete con interno liscio, realizzato in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (1.4404), con uno spessore minimo di 0,10 mm, conforme agli standard previsti dalla marcatura europea secondo la normativa EN 1856-2. FLESSIBILE INOX è compatibile con tutti i prodotti grazie a una vasta gamma di raccordi di giunzione per ogni esigenza di cantiere.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:
EN 1856-2.

T200 P1 W V2 L50010* O	con guarnizione
T600 N1 W V2 L50010 G	senza guarnizione
T600 N1 D V2 L50010 G	senza guarnizione
T600 N1 D Vm L20010 G	senza guarnizione

* La designazione può variare in funzione della qualità e dello spessore della materia prima come indica la tabella di seguito:

V2 AISI 316L	INOX
EN 1856/2 FLEXDP	
L50010 FLEXDP	0,10 mm
L50012 FLEXDP	0,12 mm

Utilizzo

Sistemi fumari metallici flessibili, camini metallici flessibili, esalazioni aria, asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.


Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm

50 - 60 - 80 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 - 300 - 350 - 400

FLEXDP ROT



Disponibile in rotolo.

FLEX RM





Giunto flex - rigido maschio.

FLEX RF



Giunto flex - rigido femmina.



Il prezzo del flessibile si intende al metro per rotolo intero. Per il tagliato a misura ridurre del 10% lo sconto a voi applicato.

Ø	m	L	H
50	30	66	48
60	30	66	48
80	30	66	100
100	30	90	63
110	30	100	67
120	30	110	70
130	30	120	65
140	30	120	66
150	30	120	104
160	30	120	110
180	25	120	120
200	25	165	85
220	25	160	85
250	20	165	82
300	3	130	136

Ø	H
50	-
60	138
80	138
100	135
110	138
120	138
130	138
140	138
150	138
160	138
180	138
200	138
220	138
250	138
300	138

Ø	H
50	-
60	135
80	135
100	135
110	135
120	135
130	135
140	135
150	135
160	135
180	135
200	135
220	135
250	135
300	135


Flessibile inox

TECNOSYSTEM

FLEX GFF



Giunto flex - flex.




Ø	H
50	-
60	137
80	137
100	137
110	137
120	137
130	137
140	137
150	137
160	137
180	137
200	137
220	137
250	137
300	137

FLEX GFFA



Giunto flex - flex con invito interno anticondensa.




Ø	H1	H2	H3
50	-	-	-
60	163	73	67
80	163	73	67
100	163	73	67
110	163	73	67
120	163	73	67
130	163	73	67
140	163	73	67
150	163	73	67
160	163	73	67
180	163	73	67
200	163	73	67
220	163	73	67
250	163	73	67
300	163	73	67

FLEX GRFA



Giunto flex - rigido femmina con invito interno anticondensa.




Ø	H1	H2	H3
50	-	-	-
60	161	73	67
80	161	73	67
100	161	73	67
110	161	73	67
120	161	73	67
130	161	73	67
140	161	73	67
150	161	73	67
160	161	73	67
180	161	73	67
200	161	73	67
220	161	73	67
250	161	73	67
300	161	73	67

FLEX FLEX KIT FF



Giunto meccanico a serraggio manuale
flex - flex anticondensa 200 Pa.




Ø	H
50	160
60	160
80	180
100	180
110	165
120	165
130	165
140	165
150	165
160	165

FLEX KIT F



Giunto meccanico a serraggio manuale
flex / rigido femmina 200 Pa.




Ø	H
50	130
60	130
80	180
100	180
110	165
120	165
130	165
140	165
150	165
160	165

FLEX KIT M



Giunto meccanico a serraggio manuale
flex / rigido 200 Pa.



Ø	H
50	160
60	160
80	180
100	180
110	165
120	165
130	165
140	165
150	165
160	165

