



CLUB pvc

1168 | COLLECTION

Technical Specifications

Especificações Técnicas / Especificaciones Técnicas

Roll Width Largura do Rolo / Ancho del Rollo	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Comprimento do Rolo (média) Longitud del Rollo (promedio)	20 / 25 m	
Surface Composition Composição da Superfície / Composición Topo	100% PVC	
Backing Composition Composição Base / Composición Base	100% Polyester	
Weight Peso / Peso	1050 g/lm (+/-5%)	
Thickness Espessura / Espesor	1,0 mm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistência à Tração / Resistencia a la Tracción EN ISO 1421	Warp Urdidura / Urdimbre 566 N	Weft Trama / Trama 385 N
Tear Growth Resistance Resistência ao Rasgo / Resistencia al Desgarro EN ISO 4674-1	Warp Urdidura / Urdimbre 73 N	Weft Trama / Trama 100 N
Seam Slippage Resistance Resistência ao deslizamento da Costura Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	Warp Urdidura / Urdimbre 2,0 mm	Weft Trama / Trama 2,0 mm
Abrasion Test Teste à Abrasão / Resistencia a la Abrasión EN ISO 5470-2	> 600.000	
Permanent Creasing Behavior (Bally Test) Resistência à flexão / Resistencia a la Flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.00 cycles	PASS	
Colour Fastness to Rubbing Solidez da Cor à Fricção / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	Dry Seco / Seco 4-5	Wet Molhado / Mojado 4-5
Colour Fastness to Artificial Light Solidez da Cor à Luz Artificial / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	> 7	
Resistance to Urine (Urea Solution) Resistência à Urina (Solução de Ureia) Resistencia a la Orina (Solución de Urea)	PASS	
Resistance to Hospital-Grade Disinfectant Cleaner Resistência a Desinfetantes de Limpeza Hospitalar Resistencia al Desinfectante de Limpeza de Hospital	PASS	
Anti-Static / Antiestático / Anti Estático	PASS	



INDOOR

OUTDOOR

CONTRACT

HEALTHCARE

AUTOMOTIVE

MARINE

Applications & Features

Aplicações e Características / Aplicaciones y Características



Durability Performance Abrasion Test: >600.000cycles (Heavy Use)
Desempenho de Durabilidade Teste de Abrasão: >600.000cycles (Utilização Intensa)
Rendimiento Durabilidad Prueba de Abrasión: >600.000cycles (Uso Intenso)



FLAMMABILITY NORMS
BS 5852 Part I - Cigarette & Match / EN 1021-1 / 2 Cigarette & Match
CA TB 117:2013 / NFPA 260 Cigarette
Optional Treatments (back coating)
Crib5 / I.IM / M1 / B1



UV and FADE Resistance (QUV 1000h)
Resistência UV e Desgaste
Resistencia UV y Desgaste



IMO RES MSC.307(88) Part 8



Resistance to Hydrolysis (8 years)
Resistência à hidrólise (8 years)
Resistencia a la hidrolisis (8 years)



Waterproof
Impermeável
Impermeable



Resistance to Cold Cracking (-23 °C)
Resistência à Fissuração a Frio
Resistencia a la fisuración en frío



Pet Friendly
Scratch Resistance



Anti-Bacterial
Antibacteriano / Antibacteriano



Chemical Solvents-Free
Livre de Solventes Químicos
Sin solventes químicos



Respects the Environment
Respeita o Meio Ambiente
Respeto el Medio Ambiente



BLUEWORLD
HUMAN CARE TECHNOLOGY

Clean and Care recommendations

Recomendações de limpeza e cuidado / Recomendaciones de uso y limpieza

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- As lavagens frequentes podem afetar o desempenho do produto.
- Para remover o pó utilize um aspirador.
- Qualquer mancha, salpico ou sujidade deve ser limpa imediatamente com uma solução de sabão neutro e um pano em movimentos circulares suaves.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos resultantes de uma utilização inadequada, limpeza química ou impregnação adicional.

- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Os resultados analíticos referem-se apenas à amostra testada.
- A descoloração e os desvios de cor tolerados pelos padrões industriais permitidos não constituem motivos para reclamações.
- Pode ocorrer migração de cores.
- Reservamo-nos o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, quaisquer especificações do produto.

- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



WASH



BLEACH



DRY



IRON



DRY