



FOTON S20

CAMIÓN DE RANGO MEDIO DE LA LÍNEA S - SUPER, EL MEJOR ALIADO PARA EMPRESAS DE LOGÍSTICA Y PAQUETERÍA ME CONFIGURAN CON CAJA SECA Y APTO PARA VOLUMEN DE HASTA 20.5 TONELADAS.

La línea S de FOTON viene de la palabra SUPER, incluye camiones de rango medio y alto.

Los vehículos de esta gama transportan desde 3.5 hasta 20.5 toneladas, su versatilidad de carrozado hace que se adapten a todo tipo de negocios. Cuentan con diversos elementos que

garantizan la seguridad del operador, la carga y del vehículo.

En FOTON adaptamos lo mejor de la tecnología al mercado mexicano, teniendo como resultado mayor potencia, más ahorros y eficiencia en cada camino recorrido.



FOTON S20



MOTOR

Motor Cummins	ISD6.7e5-245	Diésel
Desplazamiento	6,700 cc	
Potencia máxima	280 hp @ 2,500 rpm	
Torque máximo	750 lb-pie @ 1,500 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	SCR

EMBRAGUE

Tipo disco amortiguado	seco sencillo	
Medida (diámetro)	395 mm	
Accionamiento	hidráulico/neumático	

TRANSMISIÓN

ZF Ecolite	6S1000	Mecánica
No. de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	1a 6.75 / 6ta 0.78	

EJE DELANTERO

Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión muelles semielípticos con amortiguador	
Capacidad de carga	6,000 kgs

EJE TRASERO

Eje rígido tipo completamente flotante	
Suspensión de aire Hendrickson HAS460 barra en "Z"	
Capacidad de carga	21,000 kgs
Relación final: 5.143	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS

Radiales en medida	11R22.5-16PR(146/143M)
Cantidad	11 (once) incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 8.25"

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	28V-70A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	165A.h (2pc)

FRENOS

Frenos de servicio	completamente neumáticos, leva en "S"
Freno de estacionamiento	de resorte actuando en eje trasero
Componente para eje delantero	Tambores autoajustables
Componente para eje trasero	Tambores autoajustables
Asistencia	Freno auxiliar de escape y Sistema ABS+EBD

CAPACIDADES

Depósito de combustible	450 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO

Radio de giro	10,930 mm
Habilidad de pendiente	28.5%
Velocidad máxima	85 km/h @ 2,000 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	*Opcional
Pantalla multimedia USB/Aux In/MP3	*Opcional
Controles múltiples al volante	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	*Opcional
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Cámara de reversa	*Opcional
Asiento de operador neumático	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido
Cabina flotante basculación eléctrica	Incluido

NOTA: *De acuerdo a disponibilidad en el modelo

DIMENSIONES (mm)

Chasis Cabina						Aplicación			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	BS	A	B	C
1,295	6,425	3,175	10,895	2,470	2,780	1,000	8,600	2,600	2,450

CAPACIDADES (kgs)

	S20
Peso bruto Vehicular (PBV)	27,000
Peso Chasis Cabina	6,500
Carga Sobre Chasis	20,500

