

# VITI TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE

**DIN 7984**  
**DIN 6912**

|                       | classe 8.8 |        | 10.9 • HOLO-KROME |                   |
|-----------------------|------------|--------|-------------------|-------------------|
|                       | M ≤ 16     | M > 16 |                   |                   |
| Limite elasticità     | min. 640   | 660    | 940               | N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza a trazione | min. 800   | 830    | 1.040             | N/mm <sup>2</sup> |
| Allungamento          | min. 12%   |        | 9%                |                   |

|                      |                | DIN 7984  |               |                 | DIN 6912  |               |                 |
|----------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| d                    | d <sub>k</sub> | s         | k             | t               | s         | k             | t               |
| diametro filettatura | diametro testa | chiave mm | altezza testa | profondità cava | chiave mm | altezza testa | profondità cava |
|                      | Max            | Nom.      | Max           |                 | Nom.      | Max           |                 |
| M 3                  | 5,5            | 2         | 2             | 1,5             |           |               |                 |
| M 4                  | 7              | 2,5       | 2,8           |                 | 2,3       | 2,8           | 1,6             |
| M 5                  | 8,5            | 3         | 3,5           |                 | 2,7       | 3,5           | 2               |
| M 6                  | 10             | 4         | 4             | 3               | 5         | 4             | 2,5             |
| M 8                  | 13             | 5         | 5             | 3,8             | 6         | 5             | 3               |
| M 10                 | 16             | 7         | 6             | 4,5             | 8         | 6,5           | 3,5             |
| M 12                 | 18             | 8         | 7             | 5               | 10        |               | 7,54            |
| M 14                 | 21             | 10        | 8             | 5,3             | 12        | 8,5           | 4,5             |
| M 16                 | 24             | 12        | 9             | 5,5             | 14        | 10            | 5,5             |
| M 20                 | 30             | 14        | 11            | 7,5             | 17        | 12            | 6,5             |
| M 24                 | 36             | 17        | 13            | 8               | 19        | 14            | 7               |

