

VITI TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE

DIN 912

UNI 5931 tutto filetto

UNI 5932 passo fine

	classe	8.8	10.9	12.9 • HOLO-KROME
		M ≤ 16	M > 16	
Limite elasticità	min.	640	660	940
Resistenza a trazione	min.	800	830	1.040
Allungamento	min.	12%	9%	8%

d	d _k	s	k	t	Passo		
diametro filettatura	diametro testa	chiave mm	altezza testa	profondità cava			
	Max	Nom	Max	Min	std	MB	fine
M 1,4	2,6	1,27	1,4	0,6	0,3		
M 1,6	3	1,5	1,6	0,7	0,35		
M 2,0	3,8	1,5	2	1	0,4		
M 2,5	4,5	2	2,5	1,1	0,45		
M 2,6	5	2	2,6	1,2	0,45		
M 3	5,5	2,5	3	1,3	0,5		
M 4	7	3	4	2	0,7		
M 5	8,5	4	5	2,5	0,8		
M 6	10	5	6	3	1		
M 8	13	6	8	4	1,25		1
M 10	16	8	10	5	1,5	1	1,25
M 12	18	10	12	6	1,75	1,5	1,25
M 14	21	12	14	7	2		1,5
M 16	24	14	16	8	2		1,5
M 18	27	14	18	9	2,5	2	1,5
M 20	30	17	20	10	2,5		1,5
M 22	33	17	22	11	2,5	2	1,5
M 24	36	19	24	12	3		2
M 27	40	19	27	13,5	3		2
M 30	45	22	30	15,5	3,5		2
M 33	50	24	33	18	3,5		2
M 36	54	27	36	19	4		3
M 42	63	32	42	24	4,5		3
M 48	72	36	48	28	5		3

