KeyPad Outdoor Jeweller

Draadloos bediendeel met ondersteuning voor verificatie via Pass, Tag, smartphones en codes. Voor gebruik buiten en binnen.

DESFire®

2 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

IN PROGRESS:

IP66

IK08

Contactloze autorisatie

- Pass-kaarten en Tag-sleutelhangers met DESFire®-technologie
- Smartphones met Bluetooth via BLE-technologie
- Configuratie op afstand van toegangsapparaten
- Bescherming tegen verificatie via onbevoegde toegangsapparaten

Beheer met codes

- Vier soorten codes: voor geregistreerde gebruikers, voor niet-geregistreerde gebruikers, een bediendeelcode en een RT-code
- Het bediendeel vergrendelt wanneer iemand de code probeert te raden
- Dwangcode: als een gebruiker gedwongen wordt om het systeem uit te schakelen
- Beheer op afstand: codes kunnen worden aangemaakt, gewijzigd of verwijderd in de Ajax-apps

Bestand tegen sabotage

- Sabotage-alarm: de behuizing is voorzien van een dubbele sabotagebeveiliging
- IK08-behuizing, bescherming tegen stoten
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen
- Paniekknop in geval van nood

Jeweller

communicatietechnologie

- Tot 1.700 m (5,550 ft) aan radiocommunicatie tussen het bediendeel en een hub of signaalversterker in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Frequency hopping om onderschepping en radioverstoring te voorkomen

Extra functies

Grote mechanische knoppen met een veerkrachtig drukmechanisme voor eenvoudige en snelle toegang, zelfs wanneer iemand handschoenen draagt

Beheer van automatiseringsapparaten en verandering van beveiligingsmodus

Een ingebouwde zoemer van om te informeren over alarmen, het wijzigen van de beveiligingsmodus, Bel, enz.

Autorisatiebevestiging: in-/uitschakelen met toegangscontrole vereist bevestiging met een code

Bypass-modus: wordt geactiveerd bij het wijzigen van de beveiligingsmodus bij een vertraging bij binnenkomst/vertrek om het in-/uitschakelen via het bedieningspaneel te bevestigen

Tot 3 jaar batterijduur, ontvang automatisch meldingen als de batterij bijna leeg is

Snelle installatie en configuratie

- IP66-behuizing voor gebruik binnen en buiten
- Installatie zonder demontage van de behuizing
- Ingebouwde waterpas voor een perfect nauwkeurige montage
- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de Ajax-apps
- Al het benodigde bevestigingsmateriaal zit in de installatiekit

Naleving van normen

EN 50131 (Grade 2)

PD 6662:2017

Communicatie met een bedieningspaneel

Jeweller-communicatietechnologie

Frequentiebanden
866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de verkoopregio

Communicatiebereik
tot 1.700 m
tot 5.550 ft
In een open ruimte

Polling-interval
12–300 s
Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps

Functies

Contactloze toegang
Pass-kaarten
en Tag-sleutelhangers
(tot 200 apparaten)
Ondersteuning voor BLE
(tot 200 smartphones)

Toegangscodes
tot 200 persoonlijke codes voor geregistreerde gebruikers
tot 99 codes
voor niet-geregistreerde gebruikers
1 bediendeelcode

Dwangcode
tot 200 persoonlijke dwangcodes
1 dwangcode voor het bediendeel

Paniekknop

Installatie

Operationeel temperatuurbereik
van -25 tot +60 °C
van -13 tot 140 °F

Operationele luchtvochtigheid
maximaal 80%

Beschermingsklasse
IP66 (in uitvoering)

Bescherming tegen stoten
IK08 (in uitvoering)

Voeding

Batterij
2 × CR123A-batterij
(voorgeïnstalleerd)

Levensduur van de batterij
maximaal 3 jaar

Optionele externe voeding
10,5–14 V⎓, tot 1 A

Behuizing

Kleur
wit (white), antracietgrijs (graphite), zwart (black)

Afmetingen
170 × 45 × 31,5 mm
6,69" × 1,77" × 1,24"

Gewicht
258 g
9,1 oz

Sabotagealarm

Volledige set

KeyPad Outdoor Jeweller
SmartBracket-montagepaneel
Installatiekit
Snelstartgids

Draadloosalarmsysteemshop.nl