

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

N. SABBIA DA RECUPERO DI CALCESTRUZZO 0/6_2026 (RIF. LOTTO "GIACENZA")

- Codice di identificazione unico del prodotto: **SABBIA DA RECUPERO DI CALCESTRUZZO 0/6**
- Uso previsto del prodotto: **Aggregati per calcestruzzo**
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.**
Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)
Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)
- Mandatario: **n.a.**
- Sistema di valutazione: **2+**
- a. Norma armonizzata: **UNI EN 12620:2008 – UNI EN 13242:2008**
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
- Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 12620:2008	UNI EN 13242:2008	
Dimensione:	0/6.3	0/6.3	
Granulometria	G _{A90}	G _{A90}	
Indice di forma:	F _{NR}	F _{NR}	
Indice di appiattimento:	S _{NR}	S _{NR}	
Massa volumica apparente delle particelle:	2.65Mg/m ³	2.65Mg/m ³	
Assorbimento:	4.27%	4.27%	
Pulizia			
Contenuto di fini	f ₁₁	f ₇	
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB _{1.00}	MB _{1.00}	
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE ₇₄	SE ₇₄	
Resistenza alla frammentazione:	LA _{NR}	LA _{NR}	
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	MD _{ENR}	MD _{ENR}	
Cloruri idrosolubili:	<0.01%	<0.01%	
Solfati solubili in acido:	AS _{0.8}	AS _{0.8}	
Solfati idrosolubili:	SS _{0.2}	SS _{0.2}	
Zolfo totale:	0.12%	S ₁	
Sostanza humica:	Assente	Assente	
Impurezze organiche leggere:	Assente	Assente	
Contenuto di carbonato:	69.1%		
Emissione di radioattività:			
Rilascio di metalli pesanti:	valori inferiori ai limiti previsti dal DM 186 del 05/04/2006	valori inferiori ai limiti previsti dal DM 186 del 05/04/2006	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici:			
Rilascio di sostanze pericolose:			
Durabilità al gelo/disgelo:	F _{NR}	F _{NR}	
Durabilità alla reazione alcali-silice:	Categoria di reattività RA2 EPIII - BM0.2 – BML0.33/0.48		
Descrizione petrografica:	Materiale composto quasi esclusivamente da frantumato di malte idrauliche o cementizie. In dettaglio queste sono composte da: - Legante a base di cemento al calcare o calce idraulica (25%) e in piccole percentuali (2%) cemento pozzolanico. - Aggregati composti da frammenti di rocce carbonatiche (65%) - Aggregati silicei e calcari silicei (5%) - Aggregati silicatici (2%)		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Agugliano (AN), 10.02.2026

Il Legale Rappresentante

EDILSCAVI
Via De Gasperi, 42
60020 AGUGLIANO (AN)
Part. IVA 00207640426