

UHK シリーズ、リード形 150°C 高温品

Series, Radial type, 150°C High Temperature


- 電解質をハイブリッド化することにより信頼性の向上、高耐圧化を実現。
High reliability and high voltage realized by hybrid electrolyte
- 150°C 1,000 時間保証品。 Endurance: 1,000 hours at 150°C
- 定格電圧範囲 Rated Voltage : 16V ~ 100V
- 静電容量範囲 Rated capacitance : 33 ~ 270 μF



仕様 SPECIFICATIONS

項目 Item	性能 Performance Characteristics					
使用温度範囲 Operating Temperature range	-55 + 150°C					
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25V ~ 63V					
静電容量範囲 Capacitance Tolerance	± 20% (at 120 Hz / 20°C)					
漏れ電流 Leakage Current	I ≤ 0.01 CV 以下 (2 分値, 20°C) Not greater than the formula above after 2 minutes voltage applied. I : 漏れ電流 Leakage current (μA) C : 公称静電容量 Capacitance (μF) V : 定格電圧 Voltage (VDC)					
損失角の正接 (tanδ) Dissipation Factor (tan δ)	定格電圧(V) Rated voltage	25	35	50	63	(20°C · 120 Hz)
	tan δ (Max.)	0.14	0.12	0.10	0.08	
温度特性 (インピーダンス比) Temperature Characteristics (Impedance ratio at 100 KHz)	Z (-25°C) / Z (+20°C) ≤ 2.0 Z (-55°C) / Z (+20°C) ≤ 2.5					
耐久性 Endurance	150°Cにおいて定格電圧を超えない範囲で規定の定格リップル電流を重畳して1,000時間電圧印加後、20°Cに復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied (the peak voltage shall not exceed the rated voltage) for 1,000 hours at 150°C.					
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±30%以内	≤ ± 30% of the initial value			
	損失角の正接 D. F. (Tan δ)	初期規格値の 200%以下	≤ 200% of initial specified value			
	等価直列抵抗 ESR	初期規格値の 200%以下	≤ 200% of initial specified value			
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下	Initial specified value or less			
高温無負荷特性 Shelf Life	150°Cにおいて電圧を印加せず1,000時間放置後、20°Cに復帰させ試験前処理 (JIS C 5101-4 4.1項) の後、測定を行なったとき、下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1,000 hours at 150°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to item 4.1 of JIS C 5101-4.					
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±30%以内	≤ ± 30% of the initial value			
	損失角の正接 D. F. (Tan δ)	初期規格値の 200%以下	≤ 200% of initial specified value			
	等価直列抵抗 ESR	初期規格値の 200%以下	≤ 200% of initial specified value			
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下	Initial specified value or less			
耐湿負荷特性 Bias Humidity Test	85°C、85%RH 中で定格電圧を 2,000 時間印加した後、20°Cに復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjecting them to the DC rated voltage at 85°C, 85% RH for 2,000 hours.					
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±30%以内	≤ ± 30% of the initial value			
	損失角の正接 D. F. (Tan δ)	初期規格値の 200%以下	≤ 200% of initial specified value			
	等価直列抵抗 ESR	初期規格値の 200%以下	≤ 200% of initial specified value			
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下	Initial specified value or less			
	外観 Appearance	著しい異常がないこと	No significant damage			
はんだ耐熱性 Resistance to Soldering Heat	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足する。 The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the soldering.					
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±10%以内	≤ ± 10% of the initial value			
	損失角の正接 D. F. (Tan δ)	初期規格値以下	≤ the initial specified value			
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下	≤ the initial specified value			

寸法図 Dimension



Unit: mm

φD +0.5max	8	10
φd ±0.05	0.6	0.6
P	3.5	5.0
α (max)	1.5	1.5

■ 品名コード体系 Part Numbering (例 example: 50V 100 μF 10x10mm)

U	H	K	1	H	1	0	1	M	1	0	1	0			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

シリーズ名 Series Name	定格電圧 Rated Voltage	静電容量 Capacitance	容量許容差 Capacitance Tolerance (±20%)	サイズコード Size code	包装仕様 Package	個別指定 Reserved
----------------------	-----------------------	---------------------	--	---------------------	-----------------	------------------

■ 寸法表 Standard Products Table

定格電圧 Rated voltage (V.DC)	静電容量範囲 Rated Capacitance (μF)	ケースサイズ Case Size D x L (mm)	tan δ	等価直列抵抗 ESR mΩ max. 20°C/100KHz	定格リップル電流 Rated ripple current mA rms/150°C,100KHz	品番 Part Number
25 (1E)	150	8 x 10	0.14	27	800	UHK1E151M0810
	270	10 x 10	0.14	20	1,000	UHK1E271M1010
35 (1V)	100	8 x 10	0.12	30	770	UHK1V101M0810
	150	10 x 10	0.12	23	950	UHK1V151M1010
50 (1H)	56	8 x 10	0.10	35	700	UHK1H560M0810
	100	10 x 10	0.10	28	900	UHK1H101M1010
63 (1J)	33	8 x 10	0.08	40	650	UHK1J330M0810
	56	10 x 10	0.08	30	840	UHK1J560M1010

■ 許容リップル電流の周波数係数 Frequency coefficient of allowable ripple current

周波数 Frequency	120 Hz ≤ f < 1 KHz	1 KHz ≤ f < 10 KHz	10 KHz ≤ f < 100 KHz	100 KHz ≤ f ≤ 300 KHz
係数 Coefficient	0.10	0.40	0.70	1.00