

UHX シリーズ、チップ形 125°C 標準品

Series, Chip type, 125°C Standard


- 電解質をハイブリッド化することにより信頼性の向上、高耐圧化を実現。
High reliability and high voltage realized by hybrid electrolyte
- 125°C 4,000 時間保証品。 Endurance: 4,000 hours at 125°C
- 定格電圧範囲 Rated Voltage : 16V ~ 100V
- 静電容量範囲 Rated capacitance : 22 ~ 1,800 μF
- 高温・高信頼性用途に最適。 For high temperature & reliability applications.
- AEC-Q200 準拠、自動車電装部品/Compliant, for automotive equipment.



仕様 SPECIFICATIONS

項目 Item	性能 Performance Characteristics								
使用温度範囲 Operating Temperature range	-55 + 125°C								
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	16V ~ 100V								
静電容量範囲 Capacitance Tolerance	± 20% (at 120 Hz / 20°C)								
漏れ電流 Leakage Current	I ≤ 0.01CV 以下 (2 分値, 20°C) Not greater than the formula above after 2 minutes voltage applied. I : 漏れ電流 Leakage current (μA) C : 公称静電容量 Capacitance (μF) V : 定格電圧 Voltage(VDC)								
損失角の正接 (tanδ) Dissipation Factor (tan δ)	定格電圧(V) Rated voltage	16	25	35	50	63	80	100	(20°C · 120 Hz)
	tan δ(Max.)	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	
温度特性 (インピーダンス比) Temperature Characteristics (Impedance ratio at 100 KHz)	Z (-25°C) / Z (+20°C) ≤ 2.0 Z (-55°C) / Z (+20°C) ≤ 2.5								
耐久性 Endurance	125°Cにおいて定格電圧を超えない範囲で規定の定格リップル電流を重畳して4,000時間電圧印加後、20°Cに復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied (the peak voltage shall not exceed the rated voltage) for 4,000 hours at 125°C.								
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±30%以内		≤ ± 30% of the initial value					
	損失角の正接 D. F. (Tan δ)	初期規格値の 200%以下		≤ 200% of initial specified value					
	等価直列抵抗 ESR	初期規格値の 200%以下		≤ 200% of initial specified value					
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下		Initial specified value or less					
高温無負荷特性 Shelf Life	125°Cにおいて電圧を印加せず1,000時間放置後、20°Cに復帰させ試験前処理 (JIS C 5101-4 4.1項) の後、測定を行なったとき、下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1,000 hours at 125°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to item 4.1 of JIS C 5101-4.								
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±30%以内		≤ ± 30% of the initial value					
	損失角の正接 D. F. (Tan δ)	初期規格値の 200%以下		≤ 200% of initial specified value					
	等価直列抵抗 ESR	初期規格値の 200%以下		≤ 200% of initial specified value					
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下		Initial specified value or less					
耐湿負荷特性 Bias Humidity Test	85°C、85%RH 中で定格電圧を 2,000 時間印加した後、20°Cに復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjecting them to the DC rated voltage at 85°C, 85% RH for 2,000 hours.								
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±30%以内		≤ ± 30% of the initial value					
	損失角の正接 D. F. (Tan δ)	初期規格値の 200%以下		≤ 200% of initial specified value					
	等価直列抵抗 ESR	初期規格値の 200%以下		≤ 200% of initial specified value					
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下		Initial specified value or less					
	外観 Appearance	著しい異常がないこと		No significant damage					
はんだ耐熱性 Resistance to Soldering Heat	リフローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足する。 The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the soldering.								
	静電容量変化率 Capacitance change	初期値の±10%以内		≤ ± 10% of the initial value					
	損失角の正接 D. F. (Tan δ)	初期規格値以下		≤ the initial specified value					
	漏れ電流 Leakage current	初期規格値以下		≤ the initial specified value					

寸法図 Dimension



- 補助端子付き(耐振構造): φ8 ~ 10 (指定) 端子コード : G
Terminal with vibration resistant are available by request & coding at G.

φD ±0.5	L+0.5max	A ±0.2	B ±0.2	C ±0.2	R	P ±0.2
6.3	6.0	6.6	6.6	7.2	0.5~0.8	1.9
6.3	7.7	6.6	6.6	7.2	0.5~0.8	1.9
8	10.0	8.3	8.3	9	0.7~1.1	3.1
8	12.5	8.3	8.3	9	0.7~1.1	3.1
10	10.5	10.3	10.3	11	0.7~1.1	4.5
10	12.8	10.3	10.3	11	0.7~1.1	4.5
10	16.5	10.3	10.3	11	0.7~1.1	4.5

定格電圧 Rated voltage (V.DC)	静電容量範囲 Rated Capacitance (μF)	ケースサイズ Case Size D x L (mm)	tan δ	等価直列抵抗 ESR mΩ max. 20°C/100KHz	定格リップル電流 Rated ripple current mA rms/125°C,100KHz	品番 Part Number
80 (1K)	22	8 x 10	0.08	45	1,050	UHX1K220M0810TR
	33	8 x 10	0.08	45	1,050	UHX1K330M0810TR
	47	8 x 12.5	0.08	42	1,200	UHX1K470M0812TR
	47	10 x 10.5	0.08	36	1,200	UHX1K470M1010TR
	56	10 x 10.5	0.08	36	1,200	UHX1K560M1010TR
	82	10 x 12.8	0.08	33	1,350	UHX1K820M1012TR
	100	10 x 16.5	0.08	20	2,200	UHX1K101M1016TR
100 (2A)	33	10 x 10.5	0.08	80	850	UHX2A330M1010TR
	47	10 x 12.8	0.08	60	1050	UHX2A470M1012TR

■許容リップル電流の周波数係数 Frequency coefficient of allowable ripple current

周波数 Frequency	120 Hz ≤ f < 1 KHz	1 KHz ≤ f < 10 KHz	10 KHz ≤ f < 100 KHz	100 KHz ≤ f ≤ 300 KHz
係数 Coefficient	0.10	0.40	0.70	1.00