

INTEGRA CENTREERRINGEN TYPE L



Centreerkragen van het type L zijn bestemd voor leidingen met middelgrote diameter. De wieltjes verminderen de wrijving tijdens het inbrengen van nieuwe leidingen in nieuwe of bestaande mantels/leidingschachten, zodat de nieuwe buis zich tijdens de installatie vrij kan verplaatsen. Elk afstandselement is voorzien van twee robuuste sleufgaten die inhaken op de aansluitlippen van het volgende element en vervolgens rond de buis worden gewikkeld. Daarna bevestigen twee nylon draadeinden, met ringen en moeren, de centreerkraag op de buis en houden deze stevig op zijn plaats. De kragen worden geleverd met alle onderdelen en bevestigingsmiddelen die nodig zijn voor de buitendiameter van de buis.

Aantal elementen volgens
diameter:

Buitendiameter buis (mm)	# blokken
110-137	6
138-159	7
160-179	8
180-199	9
200-220	10
221-240	11
241-260	12
261-280	13
281-300	14
301-320	15
321-340	16
341-360	17
361-380	18
381-400	19



Bij het aandraaien van de uiteinden van de kragen kan het nodig zijn de ongebruikte delen van de draadeinden af te snijden zodat deze vlak op de buis aansluiten.

Buisdiameter: 110 tot 440 mm

Hoogte van de blokken met rollen: 24 – 40 – 60 – 80 mm

Breedte van de elementen: 125 mm

Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C

Samenstelling blokken: HDPE

Samenstelling sluiting: Nylon

Standaard afstand tussen de kragen: 1,5 m (afhankelijk van gewicht)

Maximaal gewicht per kraag: 300 kg (afhankelijk van hoogte)

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.



Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.

TEDOTEC S.A. - Route de l'Etat 337 - 1380 LASNE - BELGIË
+32 (0)2 652 46 08 - info@tedotec.com - BTW BE 0465 162 708
www.tedotec.com

INTEGRA CENTREERRINGEN TYPE ZR DUO V2



GEPATENTEERD

De ZR-kragen zijn bedoeld voor leidingen met grote en zeer grote diameters, waarbij het zeer belangrijk is de wrijving in de mantelbuis/het leidingkanaal te verminderen tijdens het inbrengen van een nieuwe buis. De wieltjes maken verplaatsen tijdens de installatie gemakkelijker. De montage gebeurt eenvoudig door een kliksysteem. In versie 2 worden de ringen rond de buis in stand gehouden door twee nylon draadeinden, moeren en ringen. De sets worden geleverd met alle eenheden en bevestigingen die nodig zijn voor de buisdiameter.

Aantal elementen volgens diameter:

Buitendiameter buis (mm)	# blokken
266-309	7
310-350	8
351-392	9
393-433	10
434-475	11
476-516	12
517-558	13
559-599	14
600-641	15
642-683	16
684-724	17
725-766	18
767-780	19



Bij het aandraaien van de uiteinden van de kragen kan het nodig zijn de ongebruikte delen van de draadeinden af te snijden zodat deze vlak op de buis aansluiten.



Buisdiameter: 266 tot 807 mm
 Hoogte van de blokken met rollen: 32 – 60 – 90 – 130 mm
 Breedte van de elementen: 180 mm
 Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
 Samenstelling blokken: HDPE
 Samenstelling riemen: RVS
 Standaard afstand tussen de kragen: 1,5 m (afhankelijk van gewicht)
 Maximaal gewicht per kraag: 1800 kg (afhankelijk van hoogte)

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.