

INTEGRA CENTREERRINGEN TYPE SM DUO V2



De SM DUO V2 is ontworpen voor leidingen met zeer grote diameters vanaf 500 mm. Elke eenheid is uitgerust met 4 wielen voor hoge belastingen. Dit is zeer belangrijk om de wrijving in de mantelbuis te verminderen tijdens het doorvoeren van een nieuwe buis. De wielen maken het gemakkelijker om de buis tijdens de installatie te verplaatsen. Het aanbrengen van de kragen wordt vereenvoudigd door een zeer robuust kliksysteem. De kragen worden rondom de buis op hun plaats gehouden door een speciaal spansysteem van nylon, bestaande uit 3 draadeinden met moeren en ringen. De SM DUO V2-kraag bevat geen metalen onderdelen.

Aantal elementen volgens diameter:

Buitendiameter buis (mm)	# blokken
500-525	10
526-575	11
576-625	12
626-675	13
676-725	14
626-775	15
776-825	16
826-875	17
876-925	18
926-975	19
976-1025	20
1026-1075	21
1076-1125	22
1126-1175	23
1176-1225	24
1226-1275	25
1276-1325	26
1326-1375	27
1376-1425	28
1426-1475	29
1476-1525	30



Montage: Monteer de elementen door ze in elkaar te schuiven en plaats de kraag rond de buis. Het kan nodig zijn de niet-gebruikte delen van de kraag af te snijden zodat deze vlak op de buis aansluit. Plaats vervolgens de moeren en ringen op één uiteinde van de 3 draadeinden. Steek ze daarna door het andere uiteinde en plaats de overige moeren en ringen. Draai ze tenslotte stevig vast op de buis.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de samenstelling en de kenmerken van onze producten te wijzigen, met het oog op een betere afstemming op de economische en technische omstandigheden van het gebruik.