



Ahora con
nuevos
parámetros
RDW-SD
P-LCR

MYTHIC™ 22 AL

Analizador hematológico
automatizado de 24 parámetros
con autocargador



SWISS HAEMATOLOGY
SOLUTION



Mythic™ 22 AL

Especificaciones técnicas

Rendimiento	< 45 muestras por hora
Volumen de muestra	< 20 µl
Tecnología	<ul style="list-style-type: none">• Impedancia (WBC, RBC, PLT)• Espectrofotometría (HGB)• Óptico (5-DIFF): metría de óptica Hydro Centrándose método láser óptico libre para el diferencial WBC en 5 partes de semiconductores utilizando diode
24 parámetros	WBC, LYM% y #, MON% y #, NEU% y #, BAS% y #, EOS% y #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT MPV, PCT, PDW, RDW-SD, P-LCR
Curvas	RBC curva, PLT curva
Diagrama de dispersión	5-Diff diagrama de dispersión
Dimensiones	480 x 400 x 400 mm (altura x ancho x profundidad)
Peso	25 kg
Potencia	<ul style="list-style-type: none">• 90 a 250 V• 50 a 60 Hz• Menos que 150 VA
Impresora externa	<ul style="list-style-type: none">• Impresora matricial de puntos• Impresora de inyección de tinta monocromo, PCL3 tipo• Impresora láser a color tipo PCL6
Interfaz de usuario	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla táctil a color TFT 8"5• Teclado numérico incorporado
Salida	<ul style="list-style-type: none">• Comunicación bidireccional LIS• RS232• Ethernet (UDP/IP, TCP/IP protocol)• 5 USB puertas
Id de tubos	Escáner de código de barras interno
Cargando	<ul style="list-style-type: none">• Carga continua• 10 bastidores de 5 tubos• Posición Stat• Opción de repetición automática



Analizador hematológico automatizado
de 24 parámetros con autocargador



Orphée se reserva el derecho a modificaciones técnicas y de software.
En caso de en la elección de impresora, póngase en contacto con su representante
local de Orphée.



Orphée S.A. 19, chemin du Champ-des-Filles
CH-1228 Plan-Les-Ouates, Geneva, Switzerland

teléfono: +41 22 884 90 90
fax: +41 22 884 90 99

www.orpheo-medical.com
contact@orphee-medical.com