

Standaard voorwaarden voor aanbiedingen met TONZON Vloerisolatie

Standaard uitvoering:

De bevestiging van de **thermoskussens** geschiedt mechanisch. Op de plaats waar een nietje of folieplug het kussen doorboort, wordt de folie versterkt met folieversterkers. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zo groot mogelijke **thermoskussens**, waar mogelijk van muur tot muur.

Alle kussens worden afgesloten zodat de binnenkant ook op de lange duur niet kan vervuilen of verstoffen. Om een goede afsluiting te krijgen, zijn de kussens circa 40 cm. langer dan de te isoleren baan. De kussens worden bij betonvloeren aan de onderzijde aan elkaar gekoppeld om een enigszins gelijkmatige luchtlaag te verkrijgen. Bij houten vloeren, bij montage tussen de balken, wordt de onderzijde van de kussens afgewerkt tegen de onderkant van de balken(hetzij tegen de zijkant, hetzij tegen de onderkant).

Er wordt op toegezien dat de binnentredende ventilatielucht niet uitmondt boven de kussens, maar alleen onder de kussens ververst. Bij de afwerking wordt ook het kruipluik voorzien van een **thermoskussen**. Dit **kussen** wordt voorzien van een **waarschuwingsticker** met aanwijzingen voor het gebruik van open vuur in de kruipruimte.

Standaard garantievoorwaarden:

Garantie op de isolatiewaarde en bevestiging wordt gegeven bij toepassing in droge kruipruimtes en zolders. In vochtige kruipruimtes moet de bodem zijn afgedekt met **TONZON Bodemfolie**. Kruipruimtes die permanent of periodiek onder water staan:

Deze moeten watervrij worden gehouden of zodanig zijn voorzien van een standaard bodemafluiters dat deze op het water blijft drijven zodat de lucht boven de afdekking voldoende droog kan blijven. **TONZON Bodemfolie** moet de bodem bedekken en zijn opgezet tegen de funderingsmuren. Om verschuiven te voorkomen is de folie mechanisch vastgezet op de onderkant van de funderingsmuren. Eventuele lassen of insneden zijn afgedicht met tweezijdig watervast tape.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op de volgende randvoorwaarden:

- Kruipruimtes zijn zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk.
- De toegang en bereikbaarheid wordt niet belemmerd door onpraktisch opgehangen leidingen.
- De kruipruimte is vrij van organisch of chemisch afval.
- Kruipruimte dient vrij te zijn van ongedierte
- Een kruipruimte hoger van 50 cm. Geringere hoogte zijn niet beslist onuitvoerbaar, maar wel kosten verhogend. De hoogte die minimaal noodzakelijk is om nog werkzaamheden te kunnen uitvoeren bedraagt bij houten vloeren 35 cm en bij betonvloeren 45 cm.
- Bij de uitvoering, geen water op de bodem van de kruipruimte.
- De kruipruimte is vrij van giftige stoffen waaronder asbest en/of gassen.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan verborgen leidingen of kabels bij het boren van ventilatiegaten.
- Voor lekkages aan ondeugdelijk of gecorrodeerde leidingen en rioolwerk stellen wij ons niet aansprakelijk.
- Mangatwacht wordt door de opdrachtgever verzorgd!