

## 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pietrisco 3,5 / 6

2- numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai  
Data e stabilimento di produzione sono stampati sul documento di trasporto

## 3- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata:

Aggregati per calcestruzzi - Aggregati per miscele bituminose

## 4- Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:

ZANARDO SRL

Via Passo Lovadina n. 1

31010 CIMADOLMO (TV)

## 6- Sistema di AVCP:

Sistema 2+

SGS N. 1381

## 7- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata

EN 12620 - EN 13043

SGS ITALIA S.P.A. - Organismo notificato ha seguito l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione della fabbrica in data 12 marzo 2007 ed esegue la sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo di fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1381-CPR-014

## 9- Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE UNI EN 12620	PRESTAZIONE UNI EN 13043
Dimensione dell'aggregato	Designazione	2 / 5	2 / 5
Granulometria	Designazione	GC90-15 GT15	Gc90/10
Forma dei granuli (indice di appiattimento)	Valore dichiarato	FI15	FI10
Forma dei granuli (indice di forma)	Valore dichiarato	SI15	SI15
Massa volumica dei granuli			
$\rho_a$	Valore dichiarato	2,77 Mg/m <sup>3</sup>	2,77 Mg/m <sup>3</sup>
$\rho_{rd}$	Valore dichiarato	2,72 Mg/m <sup>3</sup>	2,72 Mg/m <sup>3</sup>
$\rho_{ssd}$	Valore dichiarato	2,73 Mg/m <sup>3</sup>	2,73 Mg/m <sup>3</sup>
Assorbimento di acqua	Valore dichiarato	WA <sub>24</sub> = 0,7%	WA <sub>24</sub> = 0,7%
		NPD	
Pulizia	Contenuto di conchiglie		
	Contenuto di fini	f 4	f 2
	Qualità dei fini	ES4NPD MBNPD	ES4NPD MBNPD
Percentuale di superfici frantumate			C100/00
Affinità ai leganti bituminosi	Valore dichiarato		80%
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Categoria	LA <sub>20</sub>	LA <sub>20</sub>
Resistenza alla levigabilità	Categoria	PSV <sub>49</sub>	PSV <sub>49</sub>
Resistenza all'usura	Categoria	M <sub>DE10</sub>	M <sub>DE10</sub>
Resistenza all'abrasione	Categoria	NPD	AAV <sub>NPD</sub>
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati	Categoria	NPD	NPD
Resistenza allo shock termico			VLA 1 %
	Ritiro per essiccamiento	Passa/non passa rispetto al valore di soglia	NPD
	Contaminanti leggeri	Valore dichiarato	$m_{LPC} < 0,05\%$
	Solfati solubili in acido	Categoria	$m_{LPC} < 0,05\%$
	Cloruri	Valore dichiarato	AS <sub>0,2</sub>
	Zolfo totale	Passa/non passa rispetto al valore di soglia	0,001
Composizione	Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Valore dichiarato	S= 0,015%
contenuto	della malta		Contenuto di sostanze humiche sotto i valori di soglia
	Carbonato di calcio	Valore dichiarato	
	Composizione chimica		NPD
	Percentuale di grumi d'argilla e particelle triabili	Valore dichiarato	vedi nota 1
sostanze	Emissione di radioattività	Valore dichiarato	ASSENTE
pericolose	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato	ASSENTE
	Rilascio di idrocarburi poliariomatici	Valore dichiarato	ASSENTE
	Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	ASSENTE
Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F1	ASSENTE
Reattività alcali-silice	Valore dichiarato	NPD	ASSENTE
"Sonnerbrand" del basalto			SB <sub>NPD</sub>

## 10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato

ZANARDO AMEDEO Legale Rappresentante

Cimadolmo, 01/02/2022

ZANARDO s.r.l.  
Tel. 0422 743037 / Fax 0422 743888  
Via Passo Lovadina, 1 - CIMADOLMO (TV)  
C.F. e P.IVA 02155700257