



**1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Ghiaiano lavato 06/17**

**2- numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11 (4)**

Data e stabilimento di produzione sono stampati sul documento di trasporto

**3- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata:**

Aggregati per calcestruzzi

**4- Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11:**

ZANARDO SRL

Via Passo Lovadina n. 1

31010 CIMADOLMO (TV)

**6- Sistema di AVCP:**

Sistema 2+

SGS N. 1381

**7- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata**

EN 12620

SGS ITALIA S.P.A. - Organismo notificato ha seguito l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione della fabbrica in data 12 marzo 2007 ed esegue la sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo di fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1381-CPR-014

**9- Prestazione dichiarata**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE UNI EN 12620	
Dimensione dell'aggregato	Designazione	8 / 16	
Granulometria	Designazione	GC85/20	GT15
Forma dei granuli (indice di appiattimento)	Valore dichiarato	FI15	
Forma dei granuli (indice di forma)	Valore dichiarato	SI15	
Massa volumica dei granuli			
pa	Valore dichiarato	2,79 Mg/m <sup>3</sup>	
prd	Valore dichiarato	2,73 Mg/m <sup>3</sup>	
pssd	Valore dichiarato	2,75 Mg/m <sup>3</sup>	
Assorbimento di acqua	Valore dichiarato	WA24 = 0,8%	
		NPD	
Pulizia	Categoria	f1,5	
	Valore dichiarato	ESNPD	MBNPD
Percentuale di superfici frantumate			
Affinità ai leganti bituminosi	Valore dichiarato		
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	Categoria	LA <sub>20</sub>	
Resistenza alla levigabilità	Categoria	PSV <sub>NR</sub>	
Resistenza all'usura	Categoria	M <sub>DE</sub> 10	
Resistenza all'abrasione	Categoria	NPD	
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati	Categoria	NPD	
Resistenza allo shock termico			
Ritiro per essiccamiento	rispetto al valore di	NPD	
Contaminanti leggeri	Valore dichiarato	m <sub>LPC</sub> < 0,1%	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS <sub>0,2</sub>	
Cloruri	Valore dichiarato	0,001	
Composizione	Zolfo totale	S= 0,096%	
contenuto	contenuto di sostanze fumogene	Valore dichiarato	SOLUZIONE CHIARA
	Indurimento della malta	Valore dichiarato	
	Carbonato di calcio	Valore dichiarato	NPD
	Composizione chimica	Valore dichiarato	
	Percentuale di grumi d'argilla e particelle friabili	Valore dichiarato	NPD
	Emissione di radioattività	Valore dichiarato	ASSENTE
sostanze	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato	ASSENTE
pericolose	Rilascio di idrocarburi poliariomatici	Valore dichiarato	ASSENTE
	Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	ASSENTE
Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F1	
Reattività alcali-silice	Valore dichiarato	NPD	
"Sonnerbrand" del basalto			

**10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9**

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato

ZANARDO AMEDEO Legale Rappresentante

Cimadolmo, 11/03/2023

**ZANARDO s.r.l.**  
 Tel. 0422 743037 / Fax 0422 243888  
 Via Passo Lovadina, 1 - CIMADOLMO (TV)  
 C.F. e P.IVA 0210570027