

Centralina a carboni attivi HPAC

Filtro di deodorizzazione dell'aria, equipaggiato con filtri per polvere grossa e fine, e filtraggio a carbone attivo (HPAC) o se richiesto ad allumina.

Le centraline sono munite di ventole centrifughe a chiocciola studiate per impieghi industriali, e possono offrire prevalenze nettamente superiori a qualsiasi ventola a palette, con accettabili consumi di corrente e la certezza di una filtrazione efficiente ed un tiraggio sempre ottimizzato.

La costruzione è in pannellatura sandwich e profilati di alluminio. Le dimensioni, la potenza ed il numero di componenti sono variabili a seconda del trattamento richiesto.

Componenti

Ventola centrifuga MZ
ad elevate prevalenze



Inverter trifase-trifase
Toshiba VFS 15 SW



Filtri per polvere grossa
MQZ G4 in pile



Filtri per polvere sottile
8RTD G7 a tasche rigide



Filtro a carboni attivi
o ad allumina
Tipo PCE-1



Filtri per polvere sottile
8RTD G7 a tasche flosce



Listino prezzi delle centraline standard

MODELLO	Volume trattato	Dimen.	Tipo ventola e inverter	Filtri
HPAC 3000	3000-3700 Mc/h	90x70 x190	Rl 310/2 2.2 kw VFS15 4022 PLW	G4, G7, 16 cartucce
HPAC 4500	4500-5550 Mc/h	90x130 x190	Rl 350/2 3.0 kw VFS15 4037 PLW	G4, G7 24 cartucce
HPAC 6000	6000-7400 Mc/h	90x160 x190	Rl 350/2 3.0 kw VFS15 4037 PLW	G4, G7 32 cartucce
HPAC 7500	7500-9250 Mc/h	140x160 x190	Rl 400/2r 4.0 Kw VFS15 4037 PLW	G4, G7 40 cartucce
HPAC 9000	9000-11100 Mc/h	140x160 x190	Rl 400/2 5.5 Kw VFS15 4075 PLW	G4, G7 48 cartucce



NOTA: ogni allestimento non standard segue prezzi a parte.