

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.1373

Certificate

Revisão: 00

Review

Solicitante:

Applicant

CONDUSCABOS BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI

Est. do Coco (Rod. BA-099), S/N, Km 9,5, GP 04 – Catu de Abrantes

42825-001 – Camaçari – BA

CNPJ: 11.348.203/0003-51

Fabricante:

Manufacturer

CONDUSCABOS BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EIRELI

Est. do Coco (Rod. BA-099), S/N, Km 9,5, GP 04 – Catu de Abrantes

42825-001 – Camaçari – BA

CNPJ: 11.348.203/0003-51

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável.

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido no documento 702-CRC-006, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

ABNT NBR 7286:2015

Produto:

Product

**Cabo de Potência (HEPR 90°C) – PVC TIPO ST 2 - 0,6/1,0 kV - Classe 5
Certificação por Família.**

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 01/08/2024.

Este certificado é válido de: 01/08/2024 até 01/08/2026.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x1,5 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x1,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203616208 7908203616239 7908203616253 7908203616277 7908203616284 7908203616291 7908203616338 7908203616352
2	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x1,5 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x1,5 mm ² . Bobina de 100 a 7.800 metros.	7908203618332 7908203618356 7908203618363 7908203618370 7908203618387 7908203618394 7908203618400 7908203618417
3	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x2,5 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x2,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203616383 7908203616406 7908203616444 7908203616451 7908203616468 7908203616932 7908203616949 7908203616956
4	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x2,5 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x2,5 mm ² . Bobina de 100 a 6.300 metros.	7908203618448 7908203618486 7908203618516 7908203618547 7908203618752 7908203619018 7908203619025 7908203619032
5	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x4 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x4 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203616963 7908203616970 7908203616987 7908203617014 7908203617113 7908203617120 7908203617175 7908203617274

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/925726432517553247>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
6	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x4 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x4 mm ² . Bobina de 100 a 10.300 metros.	7908203619049 7908203619056 7908203619063 7908203619070 7908203619087 7908203619094 7908203619100 7908203619964
7	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x6 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x6 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203617342 7908203617373 7908203617397 7908203617526 7908203617557 7908203617588 7908203617601 7908203617632
8	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x6 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x6 mm ² . Bobina de 100 a 10.300 metros.	7908203619995 7908203620014 7908203620045 7908203620069 7908203620083 7908203620113 7908203620144 7908203620175
9	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x10 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x10 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203617656 7908203617663 7908203617687 7908203617700 7908203617755 7908203617809 7908203617823 7908203617847
10	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x10 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x10 mm ² . Bobina de 100 a 11.900 metros.	7908203606292 7908203606674 7908203606308 7908203606315 7908203606322 7908203606681 7908203607060 7908203606698
11	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x16 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x16 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203617861 7908203618004 7908203618035 7908203618059 7908203618080 7908203618103 7908203618127 7908203618141

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
12	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x16 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x16 mm ² . Bobina de 100 a 9.100 metros.	7908203606346 7908203606704 7908203606360 7908203606377 7908203606384 7908203606711 7908203607077 7908203606728
13	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x25 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x25 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203618165 7908203618189 7908203618196 7908203618202 7908203618219 7908203618226 7908203618233 7908203618240
14	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x25 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x25 mm ² . Bobina de 100 a 9.600 metros.	7908203606414 7908203606735 7908203606438 7908203606421 7908203606452 7908203606742 7908203607084 7908203606759
15	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x35 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x35 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203618257 7908203618264 7908203618271 7908203618288 7908203618295 7908203618301 7908203618318 7908203618325
16	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x35 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x35 mm ² . Bobina de 100 a 8.000 metros.	7908203606476 7908203606766 7908203606483 7908203606490 7908203606520 7908203606773 7908203607091 7908203606780
17	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x50 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x50 mm ² . Bobina de 100 a 5.600 metros.	7908203606513 7908203606537 7908203606056 7908203606049 7908203606070 7908203606100 7908203606353 7908203606797

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
18	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x70 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x70 mm ² . Bobina de 100 a 4.200 metros.	7908203606803 7908203606810 7908203606407 7908203606827 7908203606834 7908203606841 7908203606858 7908203606872
19	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x95 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x95 mm ² . Bobina de 100 a 3.500 metros.	7908203606889 7908203606896 7908203606902 7908203606919 7908203606926 7908203606933 7908203606940 7908203606964
20	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x120 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x120 mm ² . Bobina de 100 a 2.700 metros.	7908203606971 7908203606988 7908203606995 7908203607008 7908203607015 7908203607022 7908203607039 7908203607053
21	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x150 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x150 mm ² . Bobina de 100 a 2.300 metros.	7908203604335 7908203604342 7908203604359 7908203604366 7908203604298 7908203604304 7908203604311 7908203604496
22	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x185 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x185 mm ² . Bobina de 100 a 2.000 metros.	7908203604502 7908203604519 7908203604526 7908203604373 7908203604380 7908203604397 7908203604403 7908203604540
23	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x240 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x240 mm ² . Bobina de 100 a 1.400 metros.	7908203604557 7908203604564 7908203604571 7908203604588 7908203604595 7908203604601 7908203604410 7908203604434

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 23.1373

Certificate

Revisão: 00

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
24	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x300 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x300 mm ² . Bobina de 100 a 1.150 metros.	7908203626207 7908203626214 7908203626221 7908203626238 7908203626245 7908203626252 7908203626269 7908203626276
25	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x400 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x400 mm ² . Bobina de 100 a 1.000 metros.	7908203626283 7908203626290 7908203626306 7908203626313 7908203626320 7908203626337 7908203626344 7908203626351
26	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 1x500 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 1x500 mm ² . Bobina de 100 a 800 metros.	7908203626368 7908203626375 7908203626382 7908203626399 7908203626405 7908203626412 7908203626429 7908203626436
27	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x1,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203620816
28	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x1,5 mm ² . Bobina de 100 a 10.400 metros.	7908203620298
29	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x2,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x2,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203620847

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
30	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x2,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x2,5 mm ² . Bobina de 100 a 13.000 metros.	7908203620304
31	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x4 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x4 mm ² . Bobina de 100 a 10.800 metros.	7908203620311
32	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x6 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x6 mm ² . Bobina de 100 a 8.000 metros.	7908203620328
33	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x10 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x10 mm ² . Bobina de 100 a 6.000 metros.	7908203620335
34	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x16 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x16 mm ² . Bobina de 100 a 4.200 metros.	7908203620342
35	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x25 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x25 mm ² . Bobina de 100 a 2.700 metros.	7908203620359

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
36	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 2x35 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 2x35 mm ² . Bobina de 100 a 2.200 metros.	7908203620366
37	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x1,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203620878
38	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x1,5 mm ² . Bobina de 100 a 9.100 metros.	7908203620373
39	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x2,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x2,5 mm ² . Bobina de 100 a 12.000 metros.	7908203620380
40	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x4 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x4 mm ² . Bobina de 100 a 8.900 metros.	7908203620397
41	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x6 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x6 mm ² . Bobina de 100 a 7.200 metros.	7908203620403

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
42	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x10 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x10 mm ² . Bobina de 100 a 5.300 metros.	7908203620410
43	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x16 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x16 mm ² . Bobina de 100 a 3.600 metros.	7908203620427
44	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x25 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x25 mm ² . Bobina de 100 a 2.500 metros.	7908203620434
45	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 3x35 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 3x35 mm ² . Bobina de 100 a 2.000 metros.	7908203620489
46	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x1,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203620892
47	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x1,5 mm ² . Bobina de 100 a 12.000 metros.	7908203620519

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
48	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x2,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x2,5 mm ² . Bobina de 100 a 9.600 metros.	7908203620694
49	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x4 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x4 mm ² . Bobina de 100 a 7.200 metros.	7908203620700
50	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x6 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x6 mm ² . Bobina de 100 a 5.600 metros.	7908203620717
51	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x10 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x10 mm ² . Bobina de 100 a 4.200 metros.	7908203620724
52	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x16 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x16 mm ² . Bobina de 100 a 3.000 metros.	7908203620731
53	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x25 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x25 mm ² . Bobina de 100 a 2.000 metros.	7908203620748

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
54	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C5 Seção: 4x35 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C5. Seção: 4x35 mm ² . Bobina de 100 a 1.400 metros.	7908203620786
55	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 1x1,5 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 1x1,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203605417 7908203607145 7908203607152 7908203605424 7908203605431 7908203607169 7908203607107 7908203607176
56	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 1x1,5 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 1x1,5 mm ² . Bobina de 200 a 7.800 metros.	7908203606025 7908203606155 7908203606032 7908203606063 7908203606087 7908203606544 7908203606551 7908203606568
57	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 1x2,5 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 1x2,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203605455 7908203607183 7908203605479 7908203605493 7908203605509 7908203605462 7908203607114 7908203605837
58	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 1x2,5 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 1x2,5 mm ² . Bobina de 200 a 10.300 metros.	7908203606124 7908203606131 7908203606148 7908203606162 7908203606179 7908203606575 7908203606186 7908203606582
59	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 1x4 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 1x4 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203605523 7908203607190 7908203605530 7908203605547 7908203605554 7908203607206 7908203605561 7908203607213

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
60	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 1x4 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 1x4 mm ² . Bobina de 200 a 10.300 metros.	7908203606193 7908203606605 7908203606209 7908203606216 7908203606230 7908203606612 7908203606247 7908203606629
61	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 1x6 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 1x6 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203605585 7908203607220 7908203605592 7908203605608 7908203605615 7908203607237 7908203607121 7908203607244
62	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 1x6 mm ² Cores: Amarelo; Az. Claro; Branco; Cinza; Marrom; Preto; Verde; Vermelho	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 1x6 mm ² . Bobina de 200 a 8.600 metros.	7908203606261 7908203606643 7908203606254 7908203606223 7908203606278 7908203606650 7908203606094 7908203606667
63	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 2x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 2x1,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203605325
64	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 2x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 2x1,5 mm ² . Bobina de 200 a 10.400 metros.	7908203612019
65	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 2x2,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 2x2,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203605295

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
66	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 2x2,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 2x2,5 mm ² . Bobina de 200 a 13.000 metros.	7908203612026
67	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 2x4 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 2x4 mm ² . Bobina de 200 a 10.800 metros.	7908203612033
68	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 2x6 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 2x6 mm ² . Bobina de 200 a 8.000 metros.	7908203612040
69	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 3x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 3x1,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203611999
70	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 3x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 3x1,5 mm ² . Bobina de 200 a 9.100 metros.	7908203612095
71	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 3x2,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 3x2,5 mm ² . Bobina de 200 a 12.000 metros.	7908203612118

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
72	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 3x4 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 3x4 mm ² . Bobina de 200 a 8.900 metros.	7908203612125
73	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 3x6 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 3x6 mm ² . Bobina de 200 a 7.200 metros.	7908203612132
74	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 4x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 4x1,5 mm ² . Rolo de 100 metros.	7908203612002
75	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 4x1,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 4x1,5 mm ² . Bobina de 200 a 12.000 metros.	7908203612187
76	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 4x2,5 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 4x2,5 mm ² . Bobina de 200 a 9.600 metros.	7908203612194
77	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 4x4 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudado de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 4x4 mm ² . Bobina de 200 a 7.200 metros.	7908203612200

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 23.1373**

Certificate

Revisão: **00**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
78	CONDUSCABOS	CONDUSFLEX POWER - C4 Seção: 4x6 mm ² Cor: Preto	Cabo de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (HEPR 90°C) com cobertura termoplástica em composto de PVC tipo ST 2 para tensão de 0,6/1,0 kV, C4. Seção: 4x6 mm ² . Bobina de 200 a 5.600 metros.	7908203612217

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

BR2215TR 001 de 29/07/2022;

BR234MPS 001 de 02/02/2023;

BR232VKK 001 de 19/07/2023;

BR24PMRY 001 de 20/02/2024;

BR24YRWN 001 de 17/07/2024.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

40-2023-11-003483-G001 de 06/12/2023.

Especificações:

Description

Não aplicável.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P01260505.

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: **00 – 01/08/2024**

Review

Recertificação. Este certificado cancela e substitui o certificado de origem nº TÜV 21.1290