

Item	Parâmetro	Unidade
Dimensões exteriores (comprimento × largura × altura)	8350x2470x3242	mm
Saliência dianteira/traseira	2000/2000	mm
Distância entre eixos	4350	mm
Massa em ordem de marcha	9545	Kg
Massa máxima total nominal do fabricante	14200	Kg
Velocidade máxima	70	km/h
Distância mínima ao solo	≥130	mm
Ângulo de aproximação/saída	9/11	(°)
Número de passageiros autorizado	52/21se+30st+1w, (2 assentos rebatíveis)	(pessoas/lugares)
Número de passageiros nominal	59/21se+38st	(pessoas/lugares)
Inclinação de subida	≥20%	%
Emissões	Totalmente elétrico	
Tipo de estrutura do veículo	Entrada baixa, estrutura monocoque	
Condições climáticas	Intervalo de temperatura: -5 °C a +40 °C	

Item		Parâmetro	Unidade
Conjunto de baterias	Tipo de bateria de propulsão	Bateria de íons de lítio de fosfato de ferro e lítio (CATL)	/
	Voltagem/capacidade do sistema	540,96 V/268 Ah	V/Ah
	Número de caixas de baterias de propulsão	8 caixas 2*(L268B02*2+L268B05*2)	Caixa
	Capacidade total da bateria do veículo	289.95kWh	kWh
	Método de refrigeração da bateria	Refrigeração líquida (integrada no sistema de ar condicionado)	
Sistema de propulsão	Tipo de motor	Motor síncrono de ímã permanente com refrigeração a água, acionamento direto traseiro	
	Potência nominal/potência de pico	120/240 kW	kW
	Binário nominal/binário de pico	1400/2800 Nm	N.m
	Rotação nominal/rotação de pico	818/3000	r/min
	controlador	Controlador auxiliar multifuncional	
Pneus		265/70R19.5-16PR	
Jantes		Jantes de liga leve, 19,5 x 7,5	
Base de carregamento		2*CCS Combo2 (250 A DC)	
Tipo de suspensão		Suspensão pneumática dianteira de 2 e traseira de 4 (empurrador transversal + barra estabilizadora)	
Sistema de travagem		Travão de estacionamento com mola de armazenamento de energia; sistema de travagem pneumático de circuito duplo	