

HIDROICE 220



ATTACCO RAPID SYSTEM

HIDROICE



CON
L'AGGIUNTA
DI
POLIFOSFATI

I **filtri HIDROICE** abbinano l'impiego di **polifosfati**, i quali inibiscono la formazione di calcare, al sistema di microfiltrazione. La combinazione di queste due tecnologie garantisce la produzione di ghiaccio cristallino esaltandone brillantezza e trasparenza.

I filtri **HIDROICE** garantiscono un grado di filtrazione di 0,5 micron, grazie all'azione combinata di:

- **membrana in fibre di polietilene** a doppia superficie, con apposito dreno che assicura un'ottima azione meccanica, trattenendo microparticelle in sospensione, ruggine, muffa ed alghe;
- **carbone attivo in polvere**, ricavato dalla noce di cocco, rimuove efficacemente il cloro e i suoi derivati e riduce i metalli e i composti organici tossici;
- **principio Ag**, ovvero i **Sali d'argento** di cui è impregnato il carbone, svolge un'importante azione batteriostatica impedendo ai batteri di proliferare all'interno del filtro.

Filtri con **ATTACCO RAPID SYSTEM** in abbinamento con apposita testata.

L'attacco è compatibile con testate dei principali prodotti presenti nel mercato.



Filtro	Altezza	Diametro	Flusso	Autonomia
HIDROICE 220	385 mm	Ø 79 mm	350 l/h*	15.000 l

Per il calcolo delle autonomie, viene considerata la presenza di 1 ppm di cloro nell'acqua da trattare.

* Il flusso può variare in funzione della pressione in entrata.

RS

DISPONIBILE CON ATTACCO:
RAPID SYSTEM

APPARECCHIO CONFORME A:
D.M. 25/2012- D.M. 174/2004

Funzionamento **verticale**. **Temperatura:** da 3°C a 30°C (36°-92°F).

Pressione di funzionamento: da 1 a 7 bar (15-100 psi) non shock.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione del circuito o provvedere alla sostituzione del filtro.

Ai fini dell'eventuale riconoscimento di responsabilità per danni, si precisa che l'efficace funzionamento del prodotto è condizionato dalla presenza sull'impianto idrico di dispositivi di sicurezza idonei, quali waterblock e riduttore di pressione. In mancanza di tali dispositivi, l'azienda declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.