



ACRILICI

UNA LINEA CHE NON TEME GLI ATTACCHI

LE PITTURE E I RIVESTIMENTI A BASE DI RESINE ACRILICHE PROTEGGONO IL SUPPORTO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E INQUINANTI, DAGLI SBALZI DI TEMPERATURA, DAI RAGGI UV E DALLE MUFFE, GARANTENDO FORZA E RESISTENZA ALLA STRUTTURA.



www.colorificiopaulin.com



info@colorificiopaulin.com



ACRILICI



Lamato Coat 100 Preven



CODICE 56450

Lamato Coat 100 Preven • Rivestimento murale per esterno rasato, micro-fibrato, ad effetto tonachino, a base di copolimeri acrilici in emulsione, pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa ed antialga, sabbie silicee e marmo da applicare con frattazzo d'acciaio e rifinire con frattazzo di plastica con una resa orientativa di 1,8-2,2 km/m² ad un spessore di 1 mm.

Conforme alle Norme: EN 15457-10 (resistenza alla crescita dei funghi)
EN 15458-10 (resistenza alla crescita delle alghe)

Disponibile anche in versione normale senza antimuffa e antialga (**Lamato Coat 100 - Cod. 56400**)



Lamato Coat 120 Preven



CODICE 56550

Lamato Coat 120 Preven • Rivestimento murale per esterno rasato, micro-fibrato, ad effetto tonachino, a base di copolimeri acrilici in emulsione, pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa ed antialga, sabbie silicee e marmo da applicare con frattazzo d'acciaio e rifinire con frattazzo di plastica con una resa orientativa di 2,0-2,5 km/m² ad un spessore di 1,2 mm.

Conforme alle Norme: EN 15457-10 (resistenza alla crescita dei funghi)
EN 15458-10 (resistenza alla crescita delle alghe)

Benestare tecnico europeo ETA 08/0354 (ETAG 004).

Disponibile anche in versione normale senza antimuffa e antialga (**Lamato Coat 120 - Cod. 56500**)

LEGENDA



Applicazione
a rullo



Applicazione
a pennello



Applicazione
a spatola

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO



UNA LINEA CHE NON TEME GLI ATTACCHI

ACRILICI



Lamato Coat 150 Preven



CODICE 56650

Lamato Coat 150 Preven • Rivestimento murale per esterno rasato, micro-fibrato, ad effetto tonachino, a base di copolimeri acrilici in emulsione, pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa ed antialga, sabbie silicee e marmo da applicare con frattazzo d'acciaio e rifinire con frattazzo di plastica con una resa orientativa di 2,5-3,0 km/m² ad un spessore di 1,5 mm.

Conforme alle Norme: EN 15457-10 (resistenza alla crescita dei funghi)
EN 15458-10 (resistenza alla crescita delle alghe)

Benestare tecnico europeo ETA 08/0354 (ETAG 004).

Disponibile anche in versione normale senza antimuffa e antialga (**Lamato Coat 150 - Cod. 56600**)



Class Coat Preven



CODICE 57550

Class Coat • Rivestimento murale continuo per esterni ed interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, marmi, sabbie, pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa ed antialga di granulometria massima 1,2 mm da applicare ad una mano con frattazzo d'acciaio e rifinire con frattazzo di plastica con una resa orientativa di 2,0 - 2,3 kg/mq per uno spessore di 1,2 mm.

Disponibile anche in versione normale senza antimuffa e antialga (**Class Coat - Cod. 57500**)



UNA LINEA CHE NON TEME GLI ATTACCHI

ACRILICI



Graf Coat 180 Preven



CODICE 53150

Graf Coat 180 Preven • Rivestimento murale continuo ad effetto graffiato idrorepellente per esterni ed interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inerti silicei, pigmenti resistenti alla luce, additivi antimuffa e antialga. Da applicare con frattazzo di acciaio e rifinire con frattazzo di plastica con una resa consigliata di 2,8 - 3,0 kg/m² e uno spessore di 1,8 mm.

Disponibile anche in versione normale senza antimuffa e antialga (**Graf Coat 180 - Cod. 53100**)



Fixacril



CODICE 92300

Fixacril • Fissativo all'acqua a base di microemulsione acrilica per interni ed esterni. Usato come isolante a forte penetrazione, fissativo o ancorante. Da applicare con pennello o rullo con una resa consigliata di 10 - 15 m²/l per mano. Pronta all'uso su vecchi strati di pitture sfarinanti, su cemento cellulare e gesso. Diluire fino al 300% in tutti gli altri casi. **Benestare tecnico europeo ETA 08/0354 (ETAG 004).**



Fixacril Pigmentato



CODICE 92400

Fixacril Pigmentato • Fissativo isolante all'acqua, pigmentato ad alta copertura a base di copolimeri acrilici, sabbie, quarzo, biossido di titanio, additivi. E' utilizzato come isolante per superfici murali tradizionali e cementizie poste all'esterno, quando si vuole aggiungere alle prestazioni di un fissativo una buona copertura e una base ancorante per le mani successive. Da applicare con pannello o rullo con una resa consigliata di 8 - 10 m²/l per mano. Diluizione massima fino al 20%. **Benestare tecnico europeo ETA 08/0354 (ETAG 004).**



UNA LINEA CHE NON TEME GLI ATTACCHI

ACRILICI

ACRILICI

I VANTAGGI DELLA LINEA

UNA FORZA SENZA EGUALI

La nuova linea acrilici di Paulin è studiata per conferire al supporto una protezione straordinaria dall'attacco degli agenti atmosferici. L'unicità di questi rivestimenti si esprime nell'aderenza perfetta alla muratura, merito della formulazione acrilica che forma un film in grado di conferire resistenza e compattezza alla superficie sulla quale viene applicata.

UNA BARRIERA INATTACCABILE CONTRO LE AGGRESSIONI

Il potere legante delle resine acriliche determina non solo la resistenza, ma anche l'elasticità del rivestimento Paulin. Anche in condizioni di gelo o di caldo intenso, il film protettivo non subisce variazioni con gli sbalzi di temperatura e mantiene la sua idrorepellenza nel tempo, respingendo qualsiasi aggressione esterna come una barriera. Le facciate mantengono la loro integrità più a lungo, senza la formazione di muffe o la penetrazione dell'acqua verso l'interno. Per questo la linea acrilici di Paulin, nella versione Preven, è indicata nei cicli Paulinkoibenta e per l'applicazione in zone esposte all'umidità ed alla pioggia.

GRANDE VERSATILITÀ

I rivestimenti della linea acrilici di Paulin possono essere applicati facilmente su qualsiasi supporto, minerale o sintetico. Vengono quindi scelti per la loro versatilità che, unita alla resistenza meccanica ed all'idrorepellenza, consente di ottenere risultati perfetti a lungo, senza ricorrere a manutenzioni. Le facciate rivestite con prodotti a base di resine acriliche conservano la loro bellezza per molti anni, libere da imperfezioni e con colori sempre brillanti, protette dai raggi ultravioletti e dall'azione erosiva dello smog.



UNA LINEA CHE NON TEME GLI ATTACCHI

ACRILICI

MADE IN ITALY



ACRILICI

UNA LINEA CHE NON TEME GLI ATTACCHI



COLORIFICIO PAULIN S.p.A. - LOC. SANTA LUCIA, 3 - SEREN DEL GRAPPA (BL)
TEL. 0439 3951 - FAX 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com