

Multifunzione intelligenti a colori A3

**RICOH**  
**IM C3000(A)**  
**IM C3500(A)**

✔ Stampante ✔ Copiatrice ✔ Scanner ✔ Fax



Benvenuto in una nuova era della tecnologia che mantiene il tuo ambiente di lavoro sempre aggiornato, ora e in futuro. Lavorare in modo intelligente è semplice grazie a IM C3000(A)/C3500(A).

**Questo è il momento di:**

- Proteggere i dispositivi grazie ad un facile accesso agli aggiornamenti di sicurezza
- Aggiornare il dispositivo secondo le tue esigenze
- Risparmiare sui costi realizzando internamente stampe di qualità elevata
- Migliorare la produttività con flussi di lavoro ottimizzati

L'ambiente di lavoro moderno deve essere pronto per il futuro. I dispositivi intelligenti di Ricoh offrono un accesso agevole agli aggiornamenti e a nuove funzionalità per migliorare la produttività, senza la necessità di modificare l'hardware. Trasforma il tuo dispositivo in un potente hub che ti aiuta a gestire i flussi di informazioni in modo efficiente, utilizzando una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

## Otteni un controllo perfetto delle scansioni e delle stampe:

- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Migliora i processi di scansione con l'unità di rilevamento a doppia alimentazione
- Ottimizza la gestione del colore con il controller EFI
- Realizza volantini di qualità professionale con l'unità interna di piegatura multipla


Riduci i costi di gestione e i consumi energetici grazie ai bassi valori TEC (Typical Electricity Consumption). Approfitta inoltre dei servizi di RICOH Intelligent Support che prevedono e anticipano potenziali problemi e inviano istruzioni correttive, evitando interruzioni, assicurando prestazioni sempre ottimali ed eliminando l'intervento IT.

Con velocità di stampa da 30 a 35 ppm, i modelli IM C3000(A)/C3500(A) offrono una produttività eccezionale. Lo Smart Operation Panel da 10,1" può essere configurato per un accesso facile e veloce alle applicazioni usate più di frequente. Una gamma di opzioni di connettività ai dispositivi mobili consente la stampa o la scansione verso cartelle di rete aziendali o in cloud grazie al supporto integrato per NFC, AirPrint\* o Mopria. Il tutto supportato da un'esclusiva suite di applicazioni di supporto RICOH Smart Integration.

## I nostri dispositivi intelligenti Ricoh offrono:

- Grande efficienza, grazie all'elevata capacità carta
- Diverse opzioni di finitura per realizzare documenti dall'aspetto professionale
- Eccezionale facilità d'uso
- Massima produttività con RICOH Intelligent Support

## Configurazione hardware IM C3000(A) / IM C3500(A)



# IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
<b>GENERALI</b>				
Preriscaldamento		21 secondi		
Prima copia: B/N		4,5 secondi		
Prima copia: a colori		6,9 secondi		
Velocità di stampa continua	30 ppm	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Memoria: di serie		2 GB		
Memoria: massimo		4 GB		
Disco fisso: standard		320 GB		
Disco fisso: massimo		320 GB		
Capacità ARDF		100 fogli		
Capacità SPDF		220 fogli		
Peso	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Dimensioni: L x P x A	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Alimentazione elettrica		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
<b>COPIATRICE</b>				
Copia multipla		Fino a 999 copie		
Risoluzione		600 dpi		
Zoom		Da 25% a 400% con incrementi del 1%		
<b>STAMPANTE</b>				
Processore		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Linguaggio di stampa: standard		PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)		
Linguaggio di stampa: opzionale		Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, Adobe® PDF Direct		
Risoluzione di stampa: massimo		1.200 x 1.200 dpi		
Interfaccia: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B		
Interfacce: opzionali		IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)		
Ambienti di stampa mobile		Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Ambienti Windows®		Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019		
Ambienti Mac OS		Macintosh OS X Native v10.8 o successivo		
Ambienti UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Ambienti SAP®		SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Altri ambienti supportati		IBM iSeries		
<b>SCANNER</b>				
Velocità di scansione: ARDF		80 ipm		
Velocità di scansione: SPDF		120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)		
Risoluzione: massimo		1.200 dpi		
Metodo di compressione dati				
Formati file		TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF/A multipagina		
Modalità di scansione		E-mail, Cartella, USB, Scheda SD		
<b>FAX</b>				
Linee		PSTN, PBX		
Velocità di trasmissione		2 secondi		
Velocità modem: massimo		33,6 Kbps		
Risoluzione: standard		8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi		
Risoluzione: opzionale		16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi		
Metodo di compressione dati		MH, MR, MMR, JBIG		
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: di serie		4 MB (320 pagine)		
Memoria: massimo		60 MB (4.800 pagine)		
<b>GESTIONE CARTA</b>				
Formato carta		Cassetti carta di serie: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Cassetti carta opzionali: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati (Larghezza, Lunghezza) Vassoio fronte-retro:		
Alimentazione carta: di serie		1.200 fogli		
Alimentazione carta: massimo		4.700 fogli		
Uscita carta: di serie		500 fogli		
Uscita carta: massimo		1.625 fogli		
Grammatura carta		Cassetti: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Fronte-retro: (52 - 256 g/m²)		
Tipi di carta		Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichetta, Lucidi		

# IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
<b>AMBIENTE</b>				
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.700 W			
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	Assorbimento elettrico: in funzionamento BN			
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 47,6 W			
Assorbimento modalità sosp.	Inferiore a 0,55 W			
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,34 kWh/settimana	0,34 kWh/settimana	0,39 kWh/settimana	0,39 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.				
<b>OPZIONI CARTA</b>				
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
2 cassette carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
LCT da 2.000 fogli	Formato carta: (A4), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
LCT laterale da 1.500 fogli	Formato carta: (A4, B5), Grammatatura carta: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
Finisher ibrido da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)			
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)			
Finisher interno da 250 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (5 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto)			
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)			
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
Cassetto monocomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			

### ALTRE OPZIONI

Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, unità di collegamento Fax, memoria Fax, Mibiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, vassoio d'inserimento banner, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Unità server dispositivo, Convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card, Controller EFI, Scheda USB estesa, EFI Compose, EFI Hot Folder, EFI Spot on

### MATERIALI DI CONSUMO

Toner nero	31.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	19.000 stampe

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 3 pagine con copertura del 5% A4.



RICOH @Remote

REGOLAMENTO (UE)  
2019/2020 DELLA  
COMMISSIONE. La sorgente  
luminosa di questo dispositivo è  
destinata esclusivamente alle  
applicazioni per la stampa di  
immagini.

Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy

02.91987100

www.ricoh.it

**RICOH**  
imagine. change.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo documento, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.