

Multifunzione e stampante

**M 320F**  
**P 311**

**RICOH**  
imagine. change.



## Specifiche della serie M 320F/ P 311

La serie M 320F/ P 311 combina prestazioni elevate e costi di gestione contenuti. Queste soluzioni richiedono una manutenzione minima e sono ideali per aumentare la produttività in ufficio. Sono affidabili e intuitive, e possono lavorare anche in ambiente Wi-Fi grazie all'opzione da 5GHz di facile configurazione.

### Caratteristiche comuni:

- Output a una velocità di 32 pagine al minuto
- Cartuccia toner a durata extra lunga in dotazione per stampare fino a 7.000 pagine
- Compatibilità con Air Print per dispositivi mobili
- Massima sicurezza - Comunicazioni crittografate su SNMPv3 per il monitoraggio dei dispositivi e trasmissioni e-mail sicure tramite SMTP su SSL/TLS
- Wi-Fi opzionale e cassetto carta da 250 fogli

# M 320F/ P 311

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	M 320F	P 311
<b>GENERALI</b>		
Preriscaldamento	30 secondi	26 secondi
Prima copia: B/N	7,1 secondi	
Velocità di stampa continua	32 ppm	
Memoria: di serie	256 MB	128 MB
Peso	18 kg	13 kg
Dimensioni: L x P x A	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classificazione laser	Prodotto laser classe 1 (IEC60825 - 1:2014)	
<b>COPIATRICE</b>		
Copia multipla	Fino a 99 copie	-
Risoluzione	1.200 x 600 dpi	-
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi del 1%	-
<b>STAMPANTE</b>		
Linguaggio di stampa: standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)	
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi	
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Tipo B	
Interfacce: opzionali	Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)	
Ambienti Windows®	Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o successivo	
Altri ambienti supportati	Linux	
<b>SCANNER</b>		
Scansione: B/N (ipm)	ipm	-
Scansione: quadricromia	4,5 ipm	-
Risoluzione: massimo	600 dpi	-
<b>FAX</b>		
Compatibilità	G3 ITU-T (CCITT)	-
Velocità di trasmissione	3 secondi	-
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps	-
<b>GESTIONE CARTA</b>		
Formato carta	A4, A5, A6, B5, B6	
Alimentazione carta: di serie	300 fogli	
Alimentazione carta: massimo	550 fogli	
Uscita carta: di serie	50 fogli	125 fogli
Grammatura carta	52 - 162 g/m <sup>2</sup>	
<b>AMBIENTE</b>		
Assorbimento funzionamento	520 W	512 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 69,4 W	Inferiore a 63,8 W
Assorbimento modalità sosp.	Inferiore a 0,868 W	Inferiore a 0,725 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,423 kWh/settimana	0,408 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.		
<b>OPZIONI CARTA</b>		
Cassetto carta da 250 fogli		
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
Toner iniziale	7.000 stampe	
Toner (durata)	7.000 stampe	
Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752.		



Certificazione ISO9001,  
ISO14001, ISO27001

REGOLAMENTO (UE)  
2019/2020 DELLA  
COMMISSIONE. La sorgente  
luminosa di questo dispositivo  
è destinata esclusivamente  
alle applicazioni per la  
stampa di immagini.

Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy

 02.91987100

 www.ricoh.it

**RICOH**  
imagine. change.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.