

Specifiche della stampante desktop compatta SP 230

Le stampanti della serie SP 230 sono silenziose, compatte, economiche e di facile manutenzione. Sono ideali in spazi ristretti, facili da configurare, veloci e produttive. Offrono connettività wireless e cablata, interfaccia intuitiva e semplicità d'uso.

Caratteristiche comuni a tutte le stampanti delle serie:

- Minor livello di rumorosità della categoria meno di 49B(A)
- Velocità di stampa fino a 30 pagine al minuto
- SP 230DNw è una stampante veloce, facile da usare e conveniente
- SP 230SFNw è una soluzione compatta 4-in-1

SP 230DNw/ SP 230SFNw

SP 230DNw

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	SP 230DNW	SP 230SFNW
GENERALI		
Preriscaldamento (sec.)		28
Prima stampa: B/N (sec.)		8,5
'elocità continua (ppm)		30
Memoria: max. (MB)	64	64
Peso (kg)	7,3	11,8
Dimensioni (L x P x A) (mm)	356 x 360 x 183	410 x 399 x 319
limentazione elettrica	2	20 - 240 V, 50/60 Hz
Classificazione laser		er Classe 1 (IEC60825 - 1:2014)
COPIATRICE		
		Conscione a versia legar e ataman elettrofotografica
Procedimento di copiatura	-	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica Fino a 99 copie
Copie multiple Risoluzione	-	1.200 x 1.200 dpi
ngrandimenti/riduzioni	- -	25 - 400%
		20 40070
TAMPANTE		
Procedimento di stampa	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco	
inguaggi di stampa		GDI
Risoluzione: max. (dpi)	600 x 2.400 dpi equivalenti	
nterfacce	USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)	
unzionalità di stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print	
ambienti Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016	
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.11 - v10.13	
Atri ambienti supportati	Ambiente Linux	
SCANNER		
cansione: B/N (ipm)	-	22,5
Scansione: quadricromia (ipm)	-	7,5
tisoluzione: max. (dpi)	-	1.200
AX		
Compatibilità		G3
/elocità di trasmissione (secondi)	-	2,5
/elocità modem: max. (Kbps)	-	33,6
GESTIONE CARTA		20,7
		A4 A5 A6 B4
ormati carta consigliati limentazione carta: max. (fogli)		A4, A5, A6, B4 250
Iscita carta: di serie (fogli)	150	120
Grammatura carta (g/m²)	150	60 - 163
MBIENTE		**
ssorbimento elettrico: max. (kW)		Inferiore a 1,104
	400	
ssorbimento durante il	460	440
Inzionamento (kW) Iodalità Sospensione (W)	Inferiore a 48	Inferiore a 42
lodalità Spegnimento (W)	Inferiore a 46	Inferiore a 6,2
EC (kWh)*	monore a o	micholo a 0,2
CONSUMABILI		
it toner iniziale (stampe)		700
amburo (fogli)	12.000	
oner (durata normale) (stampe)	1.200	
oner (lunga durata) (stampe)		3.000
Netodo di misurazione durata		0.000
onsumabili ISO/IEC 19752		
/elocità di copia Germania: 13		
nom: Austria: 9 nom		



SP 230SFNw









Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

REGOLAMENTO (UE)
2019/2020 DELLA
COMMISSIONE. La sorgente
luminosa di questo dispositivo
è destinata esclusivamente
alle applicazioni per la
stampa di immagini.

Ricoh Italia Srl

ppm; Austria: 9 ppm.

Viale Martesana, 12 20090 Vimodrone (MI) Italy



02.91987100



www.ricoh.it

