

Modèle	SIP-T53	SIP-T53W	SIP-T73W
			

Ecran LCD	3.7" noir et blanc	3.7" noir et blanc	2.8" couleur
Résolution	360x160	360x160	320x240
Rétroéclairé	✓	✓	✓

Touche de ligne	21	21	40
Touche de navigation	5	5	5
Touche de contrôle de volume	✓	✓	✓

Son HD	HD Speaker,HD Handset	HD Speaker,HD Handset	HD Speaker,HD Handset
Codec large-bande	G.722	G.722	G.722
Codec bande étroite	G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

Port Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet
PoE	✓	✓	✓
Port RJ9 pour combiné	✓	✓	✓
Port USB 2.0	1 (Type A)	1 (Type A)	1
Bluetooth	Via BT41	Bluetooth 4,2 Intégré	Bluetooth 5,0 Intégré
Yealink Wi-Fi Adapter WF40/WF50	Via WF40/WF50	Wi-Fi 4 Intégré (2,4/5GHz)	Wi-Fi 6 Intégré (2,4/5GHz)
Color Expansion Module EXP	✓	✓	✓
Camera	x	x	x

Haut-parleur	2W	2W	3W
Ecran ajustable	x	x	2 adjustable angles
Plastique recyclable	x	x	x
Fixation murale	✓	✓	✓
Alimentation	AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output	AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output	AC 100~240V input and DC 5V/2A output

Modèle	SIP-T54W	SIP-T85W
		

4.3" couleur	5.5" couleur
480 x 272	960x480
✓	✓

27	60
5	5
✓	✓

HD Speaker,HD Handset	HD Speaker,HD Handset
G.722	G.722
G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

Dual-port Gigabit Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet
✓	✓
✓	✓
1 (Type A)	2 (Type A, Type C)
Bluetooth 4,2 Intégré	Bluetooth 5,0 Intégré
Wi-Fi 4 Intégré (2,4/5GHz)	Wi-Fi 6 Intégré (2,4/5GHz)
✓	✓
x	x

2W	3W
x	✓
x	x
✓	✓
AC 100~240V input and DC 5V/2A output	AC 100~240V input and DC 5V/2A output

Modèle	SIP-T57W	SIP-T87W
		

7" couleur tactile	7" couleur tactile
800 x 480	800 x 480
✓	✓

29	84
0	0
✓	✓

HD Speaker,HD Handset	HD Speaker,HD Handset
G.722	G.722
G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

Dual-port Gigabit Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet
✓	✓
x	x
1 (Type A)	2 (Type A, Type C)
Bluetooth 4,2 Intégré	Bluetooth 5,0 Intégré
Wi-Fi 4 Intégré (2,4/5GHz)	Wi-Fi 6 Intégré (2,4/5GHz)
✓	✓
x	x

2W	3W
x	✓
x	✓
✓	✓
AC 100~240V input and DC 5V/2A output	AC 100~240V input and DC 5V/2A output

Modèle	SIP-T58W Pro	SIP-T88W Pro
		

7" couleur tactile	7" couleur tactile
1024 x 600	1024 x 600
✓	✓

29	84
0	0
✓	✓

HD Speaker,BT Handset	HD Speaker, BT Handset
G.722	G.722
G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC	G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

Dual-port Gigabit Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet
✓	✓
x	x
1 (Type A)	2 (Type A, Type C)
Bluetooth 4,2 Intégré	Bluetooth 5,0 Intégré
Wi-Fi 4 Intégré (2,4/5GHz)	Wi-Fi 6 Intégré (2,4/5GHz)
✓	✓
CAM50	x

2W	3W
x	✓
x	✓
✓	✓
AC 100~240V input and DC 5V/2A output	AC 100~240V input and DC 12V/1.25A output