

ADDOLCITORE MANUALE CARELLATO MOD. CRI 15 MIX



MOD. 293

BREVETTATO

L'addolcitore **CRI 15 MIX** è un'addolcitore manuale assemblato su carrello, realizzato per il riempimento o reintegro dei circuiti di riscaldamento. Per una migliore qualità dell'acqua l'impianto è predisposto con un filtro a cartuccia da 20 micron (2), di un contalitri digitale (4) per rilevare la quantità di acqua trattata, di una valvola di non ritorno all'uscita.

Il carrello è realizzato con ruote pneumatiche per una migliore manovrabilità su ogni tipo di terreno e con manopole paracolpi di sicurezza.

In esercizio saranno aperte le saracinesche (1) e (5) chiusa la (3), per una migliore qualità dell'acqua tenere la saracinesca (5) aperta parzialmente.

Per la rigenerazione togliere la cartuccia filtrante, inserire il tubo distributore con il suo diffusore circolare e kg 1,5 di sale grosso da cucina. Aprire le saracinesche (1) e (3), chiudere la saracinesca (5). Lasciare defluire l'acqua dalla saracinesca (3) fino a quando non è più salata, circa per 90 minuti.

Saracinesca (6) per la miscelazione della durezza acqua, da tenere chiusa in fase di rigenerazione.

CAPACITA' CICLICA ADDOLCITORE IN BASE ALLA DUREZZA DELL'ACQUA DA TRATTARE

Durezza °F	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Litri	2.500	2.100	1.850	1.500	1.250	1.200	1.050	950	850

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO