

60 ANNI


1960 - 2020




depuratori d'acqua **nobisan** s.r.l.

piscine Nobili
prodotti chimici accessori

Spring

 **"Spring"** è un refrigeratore che offre la possibilità di erogare acqua refrigerata in laboratori, fabbriche ed ambienti di lavoro in genere. Viene proposto in due versioni: con carrozzeria in lamiera d'acciaio zincata internamente e plastificata esternamente o in acciaio inox satinato AISI 304.

Optionals: pedale elettrico a 24 Volts - erogatore a collo di cigno.

 **"Spring"** is a water cooler offering the possibility of supplying cooled water in laboratories, industries and work environments in general. It is available in 2 versions: with shell in sheet internally galvanized and externally plastified or in glazed stainless steel AISI 304.

Optionals: 24 Volts electric pedal - swan-neck tap.



Pedale a 24 Volts
24 Volts pedal



Erogatore supplementare
Supplementary tap

Spring Inox

MOD. 291



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

Produzione acqua refrigerata Production of cooled water	L/h	18	Compressore ermetico Air-tight compressor	HP	1/6
Temperatura acqua erogata Delivered water temperature	C°	8	Dimensioni imballo refrigeratore Packing dimensions	mm	390X370 h 1100
Temperatura ambiente Room temperature	C°	32	Volume imballo refrigeratore Packing volume	M³	0,16
Alimentazione ed assorbimento Feeding and absorptio	Volts Watt	230/50/1 125	Peso lordo Gross weight	Kg	30

Das. Tecnici non impegnativi - Continual improvements may supercede specifications