

ICONLED | NEONLUX



NEONLUX IP65

Tubo flexible de sección 18,5 x 10,4 mm.

Difusión de la luz en 180°.

Para aplicaciones de iluminación exterior o arquitectural.

SMD 2835 - 108 LED/m

8 W/m - 24 VDC.

Unidad de corte: 30 cm.



Cada rollo de 10 metros de Neonlux incluye un conector inicial y un tapón final montados, además de un kit de accesorios (5 x IC180005, 2 x IC180-TR y 2 x IC180CRE).

Código	Descripción	Color	Unidad venta
IC180DCB	Neonlux, tubo LED flexible 180°, 24V	Azul	rollo 10m
IC180DCG	Neonlux, tubo LED flexible 180°, 24V	Verde	rollo 10m
IC180DCY	Neonlux, tubo LED flexible 180°, 24V	Ámbar	rollo 10m
IC180DCR	Neonlux, tubo LED flexible 180°, 24V	Rojo	rollo 10m
IC180DCW	Neonlux, tubo LED flexible 180°, 24V	Blanco 6500K	rollo 10m
IC180DCC	Neonlux, tubo LED flexible 180°, 24V	Blanco 3000K	rollo 10m
IC180005	Neonlux, clip aluminio 50 mm con 2 taladros, sin tornillos	-	unidad
IC180200	Neonlux, perfil aluminio 200 cm, sin taladros ni tornillos	-	unidad
IC180-CA	Neonlux, conector alimentación con cable 150 mm	-	unidad
IC180CCB	Neonlux, conector union con cable	-	unidad
IC180CRE	Neonlux, conector recto sin cable	-	unidad
IC180PIN	Neonlux, pin doble para uniones	-	unidad
IC180-TR	Neonlux, tapón final	-	unidad
ICFUNTER	Funda termoretráctil	-	unidad



IC180005



IC180100 / IC180200



IC180CCB



IC180-CA



IC180-TR



IC180CRE

⇒ Fuentes de alimentación en página 40-41.