

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 014 Vagliata Corretta

2. Uso previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

3. Fabbricante:

CAVE GERMAIRE SPA

Sede Legale, Cava e impianto connesso: REGIONE GERMAIRE, 10041 – Carignano (TO) – Tel. +39 011 9713582

www.cavegermaire.it

5. Sistemi VVPC: 2+

6a. Norma armonizzata: UNI EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

Organismo notificato: Organismo Italiano di certificazione ed ispezione **ICMQ SpA - 1305 CPR**

7. Prestazioni dichiarate:

Vagliata Corretta 04 1305 – CPR - 0100	
NORME	UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile
Descrizione petrografica	Litotipi metamorfici principali quali micascisti, gneiss, quarziti, calcefiri e frammenti litici riferibili a graniti e granodioriti.
Forma dei granuli	
Indice di forma	NPD
Coefficiente di appiattimento	NPD
Granulometria	Aggregato in frazione unica 0/63 Ga75 Gta 25
Massa volumica sup. satura asciutta media	2,64 Mg/m ³
Contenuto fini	f9
Equivalente in sabbia SE	≥ 80,0 %
Blu di metilene MB	≤ 0,3 g/Kg ≤ 0,8
Percentuale particelle frantumate	CNR/70
Composizione/contenuto	
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Assorbimento d'acqua media	WA ₂₄ 0,61%
Rilascio di metalli pesanti	Valore inferiore al limite sup. della colonna A, Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 03/04/2006, n. 152.
Rilascio di altre sostanze pericolose	
Durabilità al gelo/disgelo	NPD

CURVA TIPICA VAGLIATA CORRETTA

(serie base + serie 2)

DIAMETRO SETACCI mm	80	63	40	31,5	20	16	14	12,5	10	8	6,3	4	2	1	0,063
% PASSANTE	100,0	81,1	28,5	25,9	21,5	19,5	18,8	18,0	16,4	15,5	14,9	13,4	11,3	9,9	1,4

Il Diametro Max. può essere >99%, nel qual caso devono essere dichiarate la granulometria tipica anche agli stacci intermedi della serie principale più quelli della serie 1 o 2

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento UE n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Carignano (TO)
Rev.12 valida a partire dal 20 giugno 2025

Amministratore Delegato
Luca Ghione

