

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 012

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 012 Vagliata

2. Uso previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

3. Fabbricante:

CAVE GERMAIRE SPA

Sede Legale, Cava e impianto connesso: REGIONE GERMAIRE, 10041 – Carignano (TO) – Tel. +39 011 9713582

www.cavegermaire.it

5. Sistemi VVPC: 2+

6a. Norma armonizzata: UNI EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

Organismo notificato: Organismo Italiano di certificazione ed ispezione **ICMQ SpA - 1305 CPR**

7. Prestazioni dichiarate:

Vagliata 04 1305 – CPR - 0100	
NORME	UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile
Descrizione petrografica	Litotipi metamorfici principali quali micascisti, gneiss, quarziti, calcefiri e frammenti litici riferibili a graniti e granodioriti.
Forma dei granuli	
Indice di forma	NPD
Coefficiente di appiattimento	NPD
Granulometria	Aggregato Grosso 20/80 Gc80/20
Massa volumica sup. satura asciutta media	2,66 Mg/m ³
Contenuto fini	f2
Equivalente in sabbia SE	NPD
Blu di metilene MB	NPD
Percentuale particelle frantumate	CNR/70
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	NR
Stabilità di volume	NPD
Composizione/contenuto	
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Assorbimento d'acqua medio	0,4% WA ₂₄
Resistenza all'attrito	NPD
Rilascio di metalli pesanti	Valore inferiore al limite sup. della colonna A, Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 03/04/2006, n. 152.
Rilascio di altre sostanze pericolose	
Durabilità al gelo/disgelo	NPD

CURVA TIPICA VAGLIATA

(serie base + serie 2)

DIAMETRO SETACCI mm	80	63	40	31,5	20	0,063
% PASSANTE	97,8	79,7	32,3	19,2	0,1	0,1

Il Diametro Max. può essere >99%, nel qual caso devono essere dichiarate la granulometria tipica anche agli stacci intermedi della serie principale più quelli della serie 1 o 2

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento UE n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Carignano (TO)

Rev.12 valida a partire dal 20 giugno 2025

Amministratore Delegato
Luca Ghione

