

STIEFSOHN



STARKE MARKEN





FUNDIERTE

ERMITTLUNG





PROBLEMLOSER **UMTAUSCH**



INFOS VOM PROFI





Baustellenradio DMR116

- Großes digitales LCD-Display
- FM-Band, AM-Band
- UKW-Antenne einfach abnehm- und verstaubar im Batteriefachdeckel
- Schutzklasse: IP 64
- Tragegriff
 Maße: 257 x 163 x 431 mm
- Gewicht: 4,7 kg
- Ohne Akku, ohne Ladegerät 207470

Top-Preis! 25,- gespart

statt 149,99 nur 124,99



Scheibenfrostschutz

-18°C Citro 5,02 l

Fertiggemisch. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen. Verhindert Vereisung und Verstopfung der Düsen. 1315252

Jetzt für den nächsten Winter vorsorgen!

Defrost Auftausalz

Bis -12°C rasch auftauwirksam. Umweltneutral. 5 kg Sack statt 4,99 **nur 3,99** (0,80/kg) 10 kg Sack statt 7,79 **nur 6,99** (0,70/kg) 10 kg Eimer statt 12,99 **nur 9,99** (1,00/kg) 68260 25 kg Sack statt 13,59 nur 10,99 (0,44/kg)

BauSparer!

z. B. 5 kg statt 4,99 nur

0,80 je kg



schiedene

Größen





Kunststoffkabeltrommel, 25 m Kabel-Ø: 3 x 1,5 mm². Kabeltyp: H05VV. Mit 4 x 230 V Steckdoseneinsatz und Thermoüberhitzungsschutz. 103207



Steckdosenleiste, weiß Kabellänge: 1,40 m. Schutzart: IP20. Nenneingangsspannung: 250 V. 3-fach **nur 3,55** *213371* 6-fach **nur 4,95** *102448*

Für den mobilen Einsatz, innen und außen -15% **LED Arbeitsleuchte SLIM** mit Stativ

Dreibein-Stativ, stufenlos höhenverstellbar von 70-160 cm. Geringer Energieverbrauch. Minimale Wärmeentwicklung. Hohe Lebens-dauer. Leuchtkörper schwenkbar, 50 W, 4.200 lm. IP54. 5 Meter Gummikabel. 172102



Güde Heizlüfter GH 2000 Heizleistung: 2 kW. Anzahl Heizstufen: 2 + Ventilatorfunktion. Schutzart: IP20. Kabellänge: 1,15 m. Gewicht: 0,8 kg. 222158



Mit Thermostat. Maße (L x B x H): 530 mm x 200 mm x 380 mm. Farbe: weiß. Geschwindigkeitsstufen: 3 Wärmeeinstellungen. Leistung: 750 / 1250 / 2000 W. Überhitzungsschutz. Verstellbares Thermostat. Netzkabellänge 1,50 m. 210296





Dichtungsband Airstop Soft

Aus witterungsbeständigem und geräuschdämmendem PU-Schaumstoff. Selbstklebend für Fenster und Türen. Auch gut zur Geräuschdämmung

im Innenbereich geeignet. Länge: 10 Meter. Spaltmaß: bis 9 mm. statt 3,19 **nur 1,99** *30456* Länge: 10 Meter. Spaltmaß: bis 15 mm. statt 3,89 nur 2,49 30457





Bit-Box, 32-teilig

Aus Chrom-Vanadium-Stahl. In hochwertiger Kunststoffkassette. Mit praktischem Gürtelclip. 200739



Dübel-, Bit- und Bohrerset

Beinhaltet HSS-Spiralbohrer, HM-Steinbohrer, Holzspiralbohrer, Bits, Magnethalter und ein Dübelsortiment. 104676



Spanplattenschrauben

Im 1-kg-Aktionsküberl. Aus Stahl. Kopfform: Senkkopf TG, gelbverzinkt. Mit Bit TX. Dimensionen: 4,0 x 40, 4,0 x 50, 4,5 x 50, 5,0 x 60, 5,0 x 70, 5,0 x 80, 6,0 x 100, 6,0 x 120. 171675-676/678-682/685





Mitglied der Power X-Change Familie. Drehmoment hart: 40 Nm. 2-Gang Getriebe. 21 Drehmomentstufen. Leerlaufdrehzahl Gang 1/Gang 2: 400/1.500 U/min. LED-Licht. Ohne Akku, ohne Ladegerät. 188517

1 Akku für viele Geräte der PXC-Familie



Einhell PXC-Starter-Kit 18 V 2,5 Ah

Li-Ion-Akku ohne Memoryeffekt. LED-Anzeige. Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse. Nur 50 min. Ladezeit. Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus. 189407



Güde Stromerzeuger GSE 6701 RS

Motorleistung: 9,0/12,2 (kW/PS). Startsystem: Reversierstart + E-Start (Batterie für E-Start separat erhältlich!). Nenndrehzahl: 3.000 U/min. Hubraum: 420 cm³. Nennleistung: 2.200/5.500 W. Dauerleistung: 2.070/5.000 W. Tankinhalt: 25 l. Kraftstoff: Benzin. Lärmwertangabe: 97 dB. Nettogewicht: 86 kg. 205008



Makita Akku-Winkelschleifer DGA513Z *183429* 18 V. Scheiben-Ø: 125 mm. Leerlaufdrehzahl: 3.000-8.500 U/min. Bürstenloser Motor. Elektronische Motorbremse. Sanftanlauf. Wiederanlaufschutz. Staub und Spritzwasser geschützt. Im Karton. Inkl. 1x Schruppscheibe 125 x 6 x 22,23 mm. Ohne Akku, ohne Ladegerät.



Werkzeugkoffer, bestückt

Reichhaltig bestückt mit hochwertigem Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl. Hochwertiger Aluminiumkoffer mit robustem Verschlusssystem, Clip-System für eine geordnete Aufbewahrung. 187285









BauProfi Mauermörtel, 40 kg

Mörtelgruppe M5. Zum Vermauern von bauüblichen Mauersteinen. 39112

BauProfi EPS F Fassadendämmplatte

Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrolhart-schaumstoff. Kantenausbildung: Gerade Kante (GK). Nutzmaß: 1000 x 500 mm, Nutzfläche: 0,5 m² pro Platte. Wärmeleitfähigkeit AD = 0,040 W/mK. Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C.

Dicke: 10 mm statt 0.99 nur 0.49 Dicke: 20 mm statt 1,89 nur 0,99
Dicke: 30 mm statt 2,99 nur 1,49 230017 230019 Dicke: 40 mm statt 3,99 nur 1,99 230011 Dicke: 50 mm statt 4,99 **nur** 230014 Dicke: 60 mm statt 5,89 **nur** 2,99 230009 80 mm statt 7,99 nur 3,99 230007 Dicke: 100 mm statt 9,99 **nur** 230015 Dicke: 120 mm statt 11,99 nur 5,99 230021 Dicke: 140 mm statt 13,99 6,99 nur 230922

7,99

230024

230022

BauSparer! 50% gespart

Stück statt -0,99- ab



BauProfi Putzmörtel, 40 kg

Für Fassaden, Innenräume, Nassräume. Für kleine Flächen als Mauermörtel. Einlagig oder mehrlagig verarbeitbar. Für innen und außen. 39102

BauProfi

Wärmedämmplatte EPS-W20

Dicke: 160 mm statt 15,99 nur

Dicke: 200 mm statt 19,99

Druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff. Nach ÖNORM B 6000: EPS W20. Kantenausbildung: Gerade Kante (GK). Nutzmaß: 1000 x 500 mm; Nutzfläche: 0,5 m² pro Platte. Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 100 kPa (10 t/m^2).

Wärmeleitfähigkeit: AD = 0.038W/mK. Anwendungsgrenztemperatur: 85 °C. Dicke 20 mm: nur 1,09 230025

Dicke 30 mm: nur 1,59 230016 Dicke 40 mm: nur 2,19 230018 Dicke 50 mm: nur 2,69 230020 Dicke 60 mm: nur 3,19 230023 Dicke 80 mm: nur 4,29 230026 Dicke 100 mm: nur 5.49 230008





BauProfi Beton, 40 kg

Werksgemischt, händisch und maschinell verarbeitbar, für kleinere Betonarbeiten innen und außen. 39101



BauProfi Armierungsglasgewebe Geweberolle 230013

50 m x 100 cm, 160 g. Zum Einbetten in Klebe-und Spachtelmassen. Hoch reißfest, ideal für Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Überarbeiten von Altfassaden oder zum Einbetten von Innen- und Außenputzen geeignet.



BauProfi Mobilzaun Professional

Mit Verbindungsschelle. Perfekter Baustellenschutz. Zaun: 3.473 x 2.000 mm. Maschenweite: 100 x 250 mm. Drahtstärke: 3 mm horizontal, 2,5 mm vertikal. Rohre: 25 mm horizontal, 41,5 mm vertikal. Gewicht: 13 kg. 134228



BauProfi Estrich, 40 kg

Für die Verlegung von Betonpflaster, Bodenplatten usw. Als Unterlagsestrich für die Verwendung im Freien auf Terrassen und Balkonen. 39100

BauProfi PVC Eckwinkel mit Gewebe

Ermöglicht eine optimale Überlappung zwischen zwei Profilen. Exakte Fassadenkante. Optimale Verbindung des Winkels mit der Armierung durch das Glasfasergewebe. Keine Rissbildung. Maße: 250 x 10 x 15 cm. Gewebetyp 145 g/m² ETAG 004. Gewebebreite links/rechts 10 cm/15 cm. 230012

BauProfi Pistolenschaum

Zum Füllen, Isolieren. Dichten und als Schallschutz. Inhalt: 750 ml. 170150



BauProfi Montageschaum Zum Isolieren,

Montieren. Dämmen und Füllen im Baubereich. Inhalt: 750 ml. 170151



STIEFSOHN HANDELS GMBH



St. Pöltner Straße 8, 3202 Hofstetten-Grünau • Tel.: 02723/8245 www.bauprofi-stiefsohn.at • verwaltung@stiefsohn.com Öffnungszeiten März bis Oktober: Montag - Freitag: 7:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00 Uhr, Samstag: 7:30 - 12:00 Uhr Öffnungszeiten November bis Februar: Montag - Freitag: 7:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 Uhr, Samstag: 8:00 - 12:00 Uhr

