

ODF-24C-1U

機架式光纖收容箱-24芯



- **19"標準機架 / 機櫃設計**
採用 1U 高度，節省空間，安裝靈活，適用於各類網通設備環境。
- **堅固輕巧的鋁合金機構**
機身採用鋁合金材質，靜電粉體烤漆處理，堅固耐用且具美觀防鏽效果。
- **高彈性熔接與跳接容量**
支援最多 24 芯光纖熔接與跳接 (搭配 LC 耦合器可達48 埠)，靈活因應不同現場需求。
- **模組化介面設計**
相容 SC、LC、FC、ST 模組，面板可依需求更換，提升安裝彈性與維護便利性。
- **台灣製造**

產品介紹

輕巧、堅固、全面防護，打造專業機房光纖管理新標準。本款光纖收容箱採用 19"標準設計，1U 高度節省空間，鋁合金材質結構，兼具耐用與美觀。支援最多 24 芯熔接跳接，搭配 LC 介面可擴充至 48 埠，靈活應對各種應用需求。模組化接口設計，完美支援 SC、LC、FC、ST，現場安裝更彈性。搭載防塵、防鼠、防刮等細緻防護，讓光纖連接穩定安全，維運無後顧之憂。是您打造高效機房佈線環境的理想選擇。

技術規格

適用標準	19" 標準機架 / 機櫃
高度	1U
材質	鋁合金
表面處理	靜電粉體烤漆，防鏽美觀
熔接容量	單模最多 24 芯 (LC 最多 48 埠)
接頭類型	SC、LC、FC、ST
耦合器材質	陶瓷
耦合器損耗	≤ 0.2 dB
引線設計	內建 Pigtail 引線走道
防護設計	左右及下方防刮條、進出線橡膠保護套、防鼠密閉底部
面板設計	可更換模組化面板
安裝方式	附活動掛耳
操作方式	所有操作均可由前方進行
適用場景	機房端光電設備配接、跳接 / 熔接 / 管理使用
尺寸(mm)	410(L)×310(D)×43(H)

訂購資訊

型號名稱	描述
ODF-24C-1U	機架式光纖收容箱-24芯

包裝內容

- ODF-24C-1U 光纖配接箱
- 耦合器
- 尾纖
- 熔接熱縮套管(6cm)