



Equipos de Refrigeración Catálogo





La refrigeración en el transporte es una responsabilidad para la salud de tu familia.

Neulogix te ofrece las soluciones Supersnow que cuenta con la mayor eficiencia y el mejor costo.



Cautiva a tus clientes, cuida al consumidor e incrementa tus ventas con las soluciones que te ofrece **Neulogix**



Incrementa la capacidad



Equipos de Refrigeración

Ejecutivo: Juan Pablo Ponce Silva

whatsapp: 3315475933

Correo: juan.ponce@neulogix.com.mx

www.neulogix.com.mx



SUPERSNOW KX-180DR

Ideal para vans de reparto de última milla

Especificaciones del Modelo de Refrigeración

Modelo	Refrigerante	Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -18°C/+30°C	Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Dimensiones del evaporador (L*A*H mm)	Dimensiones del condensador (L*A*H mm)
KX-180DR	R404a	2000 watts	950 watts	950	4-9	725×560×170	890×720×200





SUPERSNOW KX-300R

Ideal para unidades tipo kangoo Peugeot Partner, Caddy Cargo, etc

Especificaciones del Modelo de Refrigeración

Modelo	Refrigerante	Con motor		Con stand by		Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Dimensiones del evaporador (L*A*H mm)	Dimensiones del condensador (L*A*H mm)
		Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -18°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -18°C/+30°C				
KX-300R	R404a	3010 watts	1770 watts	2410 watts	1365 watts	1050	10-15	830×650×185	890×720×235





SUPERSNOW KX-350K

Ideal para unidades de 3.5 toneladas

Especificaciones del Modelo de Refrigeración

Modelo	Refrigerante	Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -20°C/+30°C	Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Dimensiones del evaporador (L*A*H mm)	Dimensiones del condensador (L*A*H mm)
KX-350K	R404a	3815 watts	2260 watts	1800	15-25	1080×655×210	1010×558×241





SUPERSNOW KX-500K

Ideal para unidades de 5 toneladas

Especificaciones del Modelo de Refrigeración

Modelo	Refrigerante	Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -20°C/+30°C	Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Dimensiones del evaporador (L*A*H mm)	Dimensiones del condensador (L*A*H mm)
KX-500K	R404a	5400 watts	2650 watts	2310	20-30	1225×540×275	1270×590×415





SUPERSNOW KX-600K

Ideal para unidades de 9 toneladas
(sujeto a condiciones específicas de carga)

Especificaciones del Modelo de Refrigeración

Modelo	Refrigerante	Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -20°C/+30°C	Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Dimensiones del evaporador (L*A*H mm)	Dimensiones del condensador (L*A*H mm)
KX-600K	R404a	5750 watts	2830 watts	2420	25-35	1325×655×205	1270×590×415





SUPERSNOW KX-1200K

Ideal para unidades de 14 toneladas
(sujeto a condiciones específicas de carga)

Especificaciones del Modelo de Refrigeración

Modelo	Refrigerante	Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -20°C/+30°C	Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Dimensiones del evaporador (L*A*H mm)	Dimensiones del condensador (L*A*H mm)
KX-1200K	R404a	11150 watts	6120 watts	3850	55-65	1505×680×330	2120×375×360





SUPERSNOW KST-2100

Ideal para traíres de 48 pies
(sujeto a condiciones específicas de carga)

Especificaciones del Modelo de Refrigeración

Modelo	Refrigerante	Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -20°C/+30°C	Aplicación (m ³)	Dimensiones del evaporador (L*A*H mm)	Dimensiones del condensador (L*A*H mm)
KST-2000	R404a	19500 watts	10900 watts	95-100m3	1685*1150*204	1945*2270*592





SUPERSNOW KSD-1000

Ideal para camiones de 9 toneladas
(sujeto a condiciones específicas de carga)

Especificaciones del Modelo de Refrigeración

Modelo	Refrigerante	Con motor		Con stand by		Flujo de aire del evaporador (m³/h)	Aplicación (m³)	Dimensiones del evaporador (L*A*H mm)	Dimensiones del condensador (L*A*H mm)
		Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -20°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento 0°C/+30°C	Capacidad de enfriamiento -20°C/+30°C				
KSD-1000	R404a	8250 watts	5185 watts	6820 watts	4485 watts	2580	35-45m3	1245*350	1850*900*640



Muchas Gracias



Ejecutivo: Juan Pablo Ponce Silva

whatsapp: 3315475933

Correo: juan.ponce@neulogix.com.mx

www.neulogix.com.mx