

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Regolamento Europeo n. 305/2011

n. 004/25 MED 10,14.3

Documentazione relativa alla merce consegnata

con d.d.t. n. ....

del .....

<b>1. Codice di identificazione unico del prodotto</b>	Pavimento in legno a due o tre strati; MEDA - DOGHE M05, M06.
<b>2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4.</b>	004/25 MED 10,14.3
<b>3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante.</b>	Pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni; pavimento di legno stratificato a due o tre strati per pavimentazioni da posare incollato (tutti), o flottante (solo spessore 14 mm).
<b>4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5.</b>	GIORIO S.r.l. Via San Martino Nisocco, 2 12046 Montà (CN) – Italy
<b>6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione</b>	Sistema 3
<b>7. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documentazione descritta del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo.</b>	CATAS S.p.A. C.S.I. S.p.A.
<b>9. Prestazione dichiarata.</b>	
	<b>Riferimento a DoP 004/25 MED 10,14.3</b>
	<b>UNI EN 14342:2013</b> Plancia a due o tre strati sp. 10/3 mm (M05) e 14/3 mm (M06). Elementi multistrato con incastro femmina e maschio da posare incollati (tutti) o flottanti (solo spessore 14 mm) - secondo UNI EN 13489:2018
Reazione al fuoco correlata a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massa Volumica media minima<sup>(A)</sup></li> <li>• Spessore complessivo minimo<sup>(A)</sup></li> <li>• Condizione di utilizzo finale da applicare<sup>(A)</sup></li> </ul>	Dfl – s1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• 10 mm</li> <li>• Incollato al supporto/senza intercapedine sottostante</li> </ul>
Reazione al fuoco correlata a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massa Volumica media minima<sup>(A)</sup></li> <li>• Spessore complessivo minimo<sup>(A)</sup></li> </ul>	Dfl – s1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• 14 mm</li> </ul>

• Condizione di utilizzo finale da applicare <sup>(A)</sup>		• Incollato al supporto/con o senza intercapedine sottostante		
Emissione (rilascio) di formaldeide		Classe E1		
Contenuto di Pentaclorofenolo		< 5 ppm		
Rilascio di altre sostanze		NPD		
Resistenza a rottura a flessione		NPD		
Scivolosità USRV		NPD		
Prestazione termica:				
• Conduttività termica della parte nobile (con massa volumica pari a 700 Kg/m <sup>3</sup> ± 10%)		0,184 W/mK		
• Conduttività termica del supporto:		0,170 W/mK		
- Multistrato di betulla o eucalipto o mogano		0,130 W/mK		
- Multistrato di pioppo o listellare di pioppo (5+2 mm)				
Resistenza termica del manufatto secondo la specie legnosa (m <sup>2</sup> K/W)		Multistrato di betulla o eucalipto o mogano	Multistrato o listellare di pioppo	
Rovere rosso americano ( <i>Quercus rubra</i> L.)	Spessore 10 mm	760 Kg/m <sup>3</sup>	0,057 m <sup>2</sup> K/W	0,081 m <sup>2</sup> K/W
	Spessore 14 mm		0,070 m <sup>2</sup> K/W	0,100 m <sup>2</sup> K/W
Classe di utilizzo (UNI EN 335:2013)		2		
		Situazioni in cui il legno o il prodotto a base di legno è riparato e non esposto agli agenti atmosferici (in particolare pioggia e pioggia battente) ma in cui si può verificare l'umidificazione occasionale, ma non persistente.		
Durabilità biologica della parte nobile (UNI EN 350:2016)		Funghi (1)	Coleotteri (2)	Termiti (3)
Rovere rosso americano ( <i>Quercus rubra</i> L.)		3	n/d	S
<p>(A): prospetto 1 della norma UNI EN 14342:2013  NPD: Nessuna Prestazione Determinata  (1) 1 Molto durabile, 2 Durabile, 3 Moderatamente durabile, 4 Poco durabile, 5 Non durabile  (2) D Durabile, S Non durabile  (3) D Durabile, M Moderatamente durabile, S Non durabile  n/d: dati disponibili insufficienti (citazione della norma UNI EN 350:2016 - Appendice B5)</p>				
<p>10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.</p> <p>Montà (CN), aprile 2025 <span style="float: right;">Alessandro Giorio</span></p>				