

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Regolamento Europeo n. 305/2011

n. 005/25 MED SPINE

Documentazione relativa alla merce consegnata

con d.d.t. n.

del

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Pavimento in legno a due o tre strati; MEDA - SPINE M07, M08, M09: Carugate , Vimercate
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4.	005/25 MED SPINE
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante.	Pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni; pavimento di legno stratificato a due o tre strati per pavimentazioni da posare incollato o flottante con tecnica ibrida.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5.	GIORIO S.r.l. Via San Martino Nisocco, 2 12046 Montà (CN) – Italy
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	Sistema 3
7. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documentazione descritta del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo.	CATAS S.p.A. C.S.I. S.p.A.
9. Prestazione dichiarata.	
	Riferimento a DoP 005/25 MED SPINE
	UNI EN 14342:2013 Plancia a due o tre strati sp. 10/3 mm (M07, M08) e 14/3 mm (M09). Elementi multistrato con incastro femmina e maschio da posare incollati o flottanti con tecnica ibrida - secondo UNI EN 13489:2018
Reazione al fuoco correlata a: • Massa Volumica media minima ^(A) • Spessore complessivo minimo ^(A) • Condizione di utilizzo finale da applicare ^(A)	Dfl – s1 • 500 kg/m ³ • 10 mm • Incollato al supporto/senza intercapedine sottostante
Reazione al fuoco correlata a: • Massa Volumica media minima ^(A) • Spessore complessivo minimo ^(A)	Dfl – s1 • 500 kg/m ³ • 14 mm

MEDA
PARQUET

GIORIO srl | Via San Martino Nisocco 2, 12046 Montà (CN) Italy
 Tel. +39 0173 976520 - info@giorio.it - www.medaparquet.it

• Condizione di utilizzo finale da applicare ^(A)		• Incollato al supporto/con o senza intercapedine sottostante		
Emissione (rilascio) di formaldeide		Classe E1		
Contenuto di Pentaclorofenolo		< 5 ppm		
Rilascio di altre sostanze		NPD		
Resistenza a rottura a flessione		NPD		
Scivolosità USRV		NPD		
Prestazione termica:				
• Conduttività termica della parte nobile (con massa volumica pari a 700 Kg/m ³ ± 10%)		0,184 W/mK		
• Conduttività termica del supporto:				
- Multistrato di betulla o eucalipto o mogano		0,170 W/mK		
- Multistrato di pioppo o listellare di pioppo (5+2 mm)		0,130 W/mK		
Resistenza termica del manufatto secondo la specie legnosa (m ² K/W)			Multistrato di betulla o eucalipto o mogano	Multistrato o listellare di pioppo
Rovere europeo (<i>Quercus petraea</i> Liebl.)	Spessore 10 mm	760 Kg/m ³	0,057 m ² K/W	0,081 m ² K/W
	Spessore 14 mm		0,070 m ² K/W	0,100 m ² K/W
Classe di utilizzo (UNI EN 335:2013)		2		
		Situazioni in cui il legno o il prodotto a base di legno è riparato e non esposto agli agenti atmosferici (in particolare pioggia e pioggia battente) ma in cui si può verificare l'umidificazione occasionale, ma non persistente.		
Durabilità biologica della parte nobile (UNI EN 350:2016)		Funghi (1)	Coleotteri (2)	Termiti (3)
Rovere europeo (<i>Quercus petraea</i> Liebl.)		2-4	D	M
(A): prospetto 1 della norma UNI EN 14342:2013 NPD: Nessuna Prestazione Determinata (1) 1 Molto durabile, 2 Durabile, 3 Moderatamente durabile, 4 Poco durabile, 5 Non durabile (2) D Durabile, S Non durabile (3) D Durabile, M Moderatamente durabile, S Non durabile n/d: dati disponibili insufficienti (citazione della norma UNI EN 350:2016 - Appendice B5)				
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Montà (CN), aprile 2025 Alessandro Giorio				