

駕駛式洗地機

Ride-on Scrubber

FELLOW 
SINCE 1987
(ISO 9001)

特點

1. 高清洗效率，從刷地→洗地→吸乾一次完成。
2. 採用無刷馬達，高效率、節能環保、免保養、壽命長。
3. 浮動式刷盤組，防碰撞設計，刷壓可調整。
4. 圓弧型刮水弓，吸水吸乾快速，可上下左右自由擺動，依牆角角度自行調整。
5. 刮水膠片耐油耐磨不變形，拆裝容易，可更換四面節省成本。
6. 不鏽鋼底盤，堅固耐用、歷久彌新。
7. 電池箱為可拉出活動滑座設計，檢視液位、保養更換省力快速。
8. 微電腦控制，提供本機現況簡報資訊，當任何異常時，面板顯示機械故障訊息，方便檢查和維護。
9. 安全保護
 - 清水桶低水位時警告燈號；污水桶滿水位自動斷電保護馬達。
 - 洗地刷上升時微動開關自動將馬達停止並將水量控制關閉。
 - 電池電量LCD指示，低電壓時自動停機保護電池。
 - 刷壓超載時，自動控制盤刷馬達停止運轉。
 - 所有系統都經由各系統之過熱繼電線保護。
10. 國產零組件，供應無虞、保養容易。

※ 自動洗地機的清洗效率比人工拖洗地板高50倍以上。



Type DB-33

真空、盤刷無刷馬達
高效率、節能環保、
免保養、壽命長。



尼龍刷與菜瓜布可
配合地面替換使用

一鍵式微電腦自動作業
系統，儀錶板操作簡易



主要規格表

型 號	DB-33	DB-40
動力方式	電池充電式	電池充電式
清洗效率	4,800 m ² /hr(Max)	5,760 m ² /hr(Max)
工作時間	4 ~ 6 小時	4 ~ 6 小時
清洗寬度	850 mm (33.5 英吋)	1,060 mm (40 英吋)
刮水弓寬度	1,120 mm (44 英吋)	1,270 mm (50 英吋)
洗地盤刷	17 英吋 x 2PCS	20 英吋 x 2PCS
盤刷轉速	220 轉/分	220 轉/分
盤刷無刷馬達	800W x 2PCS	800W x 2PCS
真空無刷馬達	500W	500W
驅動馬達	800W	800W
行進系統	駕駛式 0 ~ 6 km/hr, 無段變速控制, 前進、後退	
最小迴轉半徑	130 cm	130 cm
空車爬坡度	15% / 8.5°	15% / 8.5°
清水桶容量	152 L (38 gal)	152 L (38 gal)
污水桶容量	160 L (40 gal)	160 L (40 gal)
電池規格	24V / 240AH (高效能產業用電池 2V x 12PCS)	
充 電 機	直流輸出 24V / 30A (微電腦控制, 電池充飽電後自動斷電)	
機身尺寸	長 1,760 mm x 寬 900 mm x 高 1,260 mm	
機身重量	328 kg, 含電池 520 kg	348 kg, 含電池 540 kg

※ 本公司保有細部修改之權利，產品以實物為準。

華人研發 自創品牌 **FELLOW TECHNOLOGY CO., LTD.**

飛 樂 科 技 有 限 公 司

http://www.fellowyc.com.tw E-mail: yc@fellowyc.com.tw

台北 | 新北市五股區五福路33巷5號
TEL : 02-2291-5309 FAX : 02-2292-5134
台中 | 台中市神岡區豐洲路1020巷21號
TEL : 04-2563-4922 FAX : 06-253-7786
台南 | 台南市永康區鹽信街146巷39號
TEL : 06-253-6611 FAX : 06-253-7786

FELLOW KEEPS THE WORLD CLEAN 飛樂永保世界清潔