

Electrobomba multicelular horizontal interior inoxidable

HIDRAULICA INOX.

Aplicaciones

Bomba centrífuga multicelular. Funcionamiento silencioso especialmente indicado para grupos de presión. También para abastecimientos civiles, industriales, agrícolas, riegos por aspersión, equipos contraincendios y en general para bombeo de aguas limpias.

Construcción

Rodetes en ACERO INOXIDABLE AISI 304 de tipo radial.
Difusores en ACERO INOXIDABLE AISI 304.

Cuerpo bomba, eje y tornillería en ACERO INOXIDABLE.
Sello mecánico de grafito/cerámica.

Toda la parte hidráulica en contacto con el líquido es en acero inoxidable AISI 304 AISI 316 lo que asegura un agua saludable y de máxima calidad.

Conforme a la normativa NSF/ANSI 61 (conjunto de normas referidas al tratamiento del agua estableciendo requisitos estrictos para los elementos que entran en contacto con el agua potable).

Construcción motor

A inducción de tipo asíncrono y con ventilación externa.
Dos polos a 50 Hz (2.900 r.p.m.).

Aislamiento tipo F, protección IP-55 y servicio continuo S1.
Monofásicos: 230V - 50Hz arranque por condensador permanente con protección térmica incorporada.



Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Intensidad (A) Monofásico 220~240V	Cond. μF	l/min m3/h	17	33	50	67	83	100	190	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP				1	2	3	4	5	6	7		
HXN-82	0,55	0,75	3,8	20	m.c.a.	29	27,5	25	22,5	19,5	13	9	PROD32777	356
HXN-102	0,75	1	5,2	20		48	45,5	43	38	32	23	12	PROD32778	412
HXN-122	1	1,3	6,2	30		59	56	53	46	39,5	29	15	PROD32779	458
HXN-152	1,1	1,5	7	30		67	64	60,5	53	45,5	33	16	PROD32780	517