

Electrobomba sumergible para achique (vortex)



Aplicaciones

Rodete Vortex de paso total para aguas sucias, cargadas, procedentes de fosas sépticas, desechos industriales, etc. aún conteniendo productos fibrosos largos.

Paso libre 40 mm.: DGE 50 y 75

Paso libre 50 mm.: DGE 100, 150 y 200.

Temperatura máxima del líquido: 40°C.

Profundidad máxima inmersión: 8m.



Rodete Vortex

Construcción

Bomba

Electrobombas sumergibles construidas el cuerpo y carcasa totalmente en hierro de fundición. Las versiones monofásicas equipadas con flotador de serie. Sello mecánico en carbón cerámica.

Motor

Motor en seco (sin aceite). Eje en acero inox. AISI 416.

Aislamiento en clase F. Protección IP68.

Longitud del cable 5 m.

Monofásico: 230 Volt. (M) Protección térmica y

condensador incorporado. Trifásico: 400 Volt. (T)

Sello mecánico en carburo silicio (SiC)

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	50	100	150	200	217	300	350	400	450	500	550	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		3	6	9	12	13	18	21	24	27	30	33		
DGE 100T H	0,88	1,2	m.c.a.	11,8	11	9,8	8,9	7,8	6,4	5,2	4,1	3,2			PROD00718	1.053
DGE 100MG H con boya	0,88	1,2		11,8	11	9,8	8,9	7,8	6,4	5,2	4,1	3,2			PROD00719	1.067
DGE 150T H	1,1	1,5		13,1	12,1	11	10	8,8	7,7	6,3	5,5	4,4	3,5		PROD00720	1.219
DGE 150M H	1,1	1,5		13,1	12,1	11	10	8,8	7,7	6,3	5,5	4,4	3,5		PROD31765	1.205
DGE 200T H	1,5	2		14,6	13,7	12,1	11,7	10,5	9,3	8,3	7,2	5,9	4,5	3,8	PROD00721	1.424
DGE 200M H sin boya	1,5	2		14,6	13,7	12,1	11,7	10,5	9,3	8,3	7,2	5,9	4,5	3,8	PROD32043	1.412