

Electrobomba sumergible para achiques



Aplicaciones

Rodete multicanal abierto, para drenajes, aguas pluviales y en general para aguas sin que contengan productos fibrosos largos.
Temperatura máxima del líquido: 40°C.
Profundidad máxima inmersión: 20m.



Rodete multicanal abierto

Construcción

Bomba

Electrobombas sumergible construidas el cuerpo y carcasa totalmente en hierro de fundición. Las versiones monofásicas equipadas con flotador de serie. Longitud del cable 5 m. Sello mecánico en carburo silicio (SiC).

Motor

Motor en seco (sin aceite). Sello mecánico en carbón cerámica. Eje en acero inox. AISI 431. Aislamiento en clase F. Protección IP68. Monofásico: 230 Volt. Protección térmica y condensador incorporado. Trifásico: 400 Volt.

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	50	100	150	200	217	300	350	400	450	500	550	600	650	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		3	6	9	12	13	18	21	24	27	30	33	36	39		
DRE 50MG V	0,37	0,5	m.c.a.	8,1	7,2	6,2	4,6	2,3									PROD00702	661
DRE 75MG V	0,55	0,75		11,8	11	9,8	8,5	6,6	4,2	1,8							PROD00703	697
DRE 100T V	0,88	1,2		12	11,5	11	10,4	10	9	8,2	7	5,8	4,7	3			PROD00704	917
DRE 100MG V	0,88	1,2		12	11,5	11	10,4	10	9	8,2	7	5,8	4,7	3			PROD00705	917
DRE 150T V	1,1	1,5		14,2	13,7	12,9	12,5	11,8	11,1	10,4	9,5	8,1	6,8	5,5	3,2		PROD06019	1.120
DRE 150MG V	1,1	1,5		14,2	13,7	12,9	12,5	11,8	11,1	10,4	9,5	8,1	6,8	5,5	3,2		PROD00707	1.139
DRE 200T V	1,5	2		17,7	17	16,5	15,9	15,1	14,2	13,8	12,3	11,7	9,9	8,8	7,9	6,1	PROD00708	1.307
DRE 200MG V	1,5	2		17,7	17	16,5	15,9	15,1	14,2	13,8	12,3	11,7	9,9	8,8	7,9	6,1	PROD00709	1.307

MG: Monofásico con boya T: Trifásicas