


Cuadro eléctrico para bomba sumergida de pozo de 1 sola bomba



Funcionamiento

Protección de nivel de agua en pozo mediante sondas (aguas limpias). Control de marcha/paro de la bomba de pozo mediante un contacto de boya, presostato, programador riego u otros.



Cuadro eléctrico para **BOMBA SUMERGIDA DE POZO de 1 sola bomba**

Protección de nivel de agua mediante sondas y control mediante un contacto (boya, presostato u otros)

Tipo		Regulación		
Monofásicos 1 ~ 230V	Trifásicos 3 ~ 400V	Amperios	CV max. 400V	CV max. 230V
AMC 1B-S 2M	AMC 1B-S 2T	1,8 – 2,8 A	1	-
AMC 1B-S 4M	AMC 1B-S 4T	2,8 – 4 A	1,5	0,5
AMC 1B-S 6M	AMC 1B-S 6T	4 – 6,3 A	3	0,75
AMC 1B-S 8M	AMC 1B-S 8T	5,6 – 8 A	4	1
AMC 1B-S 10M	AMC 1B-S 10T	7 – 10 A	4	1,5
AMC 1B-S 12M	AMC 1B-S 12T	8 -12,5 A	5,5	2

Sondas de nivel incluidas

Aplicaciones recomendadas

Pozos sumergidos. Grupo de presión co bomba de pozo con control por presostato. Llenado de depósito con control de llenado por boya. Control de riego mediante programador de riego

Características

Caja de material plástico de 250x200x140 mm en ABS con tapa de policarbonato transparente. Contactor y guardamotor marca WEG. Protección general por magneto-térmico. Protección térmica del motor por guardamotor. Relé de nivel para protección contra la falta de agua equipado con piloto de señalización. Selector de funcionamiento en automático, paro o manual (AUT-O-MAN). Con contacto para control remoto (presostato, boya u otros).

Señalización mediante pilotos

Piloto rojo: activación de protección térmica. Piloto amarillo: cuadro funcionando en modo automático. Piloto verde: motor conectado. Cuatro prensaestopas para cables de conexión. Sondas de nivel incluidas.


Códigos Monofásico	P.V.P euros	Códigos Trifásico	P.V.P euros
P0057686	257	P0057676	263
P0057687	257	P0057677	263
P0057688	257	P0057678	263
P0057689	257	P0057679	263
P0057690	257	P0057680	263
P0057691	266	P0057681	272

Cuadro eléctrico para grupos de PRESIÓN o RESIDUALES de 1 sola bomba



Funcionamiento

Protección de nivel de agua para evitar el funcionamiento en seco de la bomba mediante un contacto (boya, presostato u otros). Control de marcha/paro de la bomba mediante un contacto (boya, presostato, programador riego u otros).



Cuadro eléctrico para **GRUPO DE PRESIÓN o RESIDUALES de 1 sola bomba**

Protección de nivel de agua y control mediante un contacto (boya, presostato u otros)

Tipo		Regulación		
Monofásicos 1 ~ 230V	Trifásicos 3 ~ 400V	Amperios	CV max. 400V	CV max. 230V
AMC 1B-P 2M	AMC 1B-P 2T	1,8 – 2,8 A	1	-
AMC 1B-P 4M	AMC 1B-P 4T	2,8 – 4 A	1,5	0,5
AMC 1B-P 6M	AMC 1B-P 6T	4 – 6,3 A	3	0,75
AMC 1B-P 8M	AMC 1B-P 8T	5,6 – 8 A	4	1
AMC 1B-P 10M	AMC 1B-P 10T	7 – 10 A	4	1,5
AMC 1B-P 12M	AMC 1B-P 12T	8 -12,5 A	5,5	2

Aplicaciones recomendadas

Grupo de presión con control por presostato. Llenado de depósito con control de llenado por boya. Control de riego mediante programador de riego. Arqueta de residuales de 1 bomba (sin alarma)

Características

Caja de material plástico de 250x200x140 en ABS con tapa de policarbonato transparente. Contactor y guardamotor marca WEG. Protección general por magneto-térmico. Protección térmica por guardamotor. Selector de funcionamiento en automático, paro o manual (AUT-O-MAN). Contacto para control remoto (presostato, boya u otros)

Señalización mediante pilotos

Piloto rojo: activación de protección térmica. Piloto amarillo: cuadro funcionando en modo automático. Piloto verde: motor conectado. Cuatro prensaestopas para cables de conexión.

Códigos Monofásico	P.V.P euros	Códigos Trifásico	P.V.P euros
PROD32086	185	PROD32092	192
PROD32087	185	PROD32093	192
PROD32088	185	PROD32094	192
PROD32089	185	PROD32095	192
PROD32090	185	PROD32096	192
PROD32091	194	PROD32097	203