



Rodete Multicanal

Aplicaciones

Bomba de rodete multicanal recomendada para una gran altura manométrica. Garantiza excelentes resultados para la construcción de fuentes de agua ornamentales. También para uso en agricultura, riego, lavado de vehículos, parques acuáticos y piscifactorías y en general en las instalaciones que requieran una gran presión de agua.

Especificaciones de uso

Temperatura máx. de uso 40°C. Ph del líquido 6 + 14. Sumergencia Max. 20 m. Densidad del líquido max. 1 kg/dm³. Viscosidad del líquido max. 1 mm²/s. Presión acústica máx. > 70db. Arranques hora max. 30.

Construcción bomba

Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido. Rodete multicanal abierto. Asa transporte y manejo reforzada. Eje bomba AISI 431. Dos sellos mecánicos carburo de silicio en cámara aceite. Tornillería en acero inox. A2. Pintura epoxi bicomponente de elevada resistencia a corrosión. Colador de acero inox. AISI 304.

Construcción motor

Motores trifásicos 400 v. Carcasa exterior en hierro fundido. Aislamiento clase H. Protección IP 68. Protecciones térmicas integradas en estator.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m ³ /h	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36		
APG 250/2/40H T	1.84	2,5	m.c.a.	26	25,7	24,6	23,3	21,6	19,2	16,2	12,3				PROD32457	2.215
APG 300/2/50H T	2.21	3		29,2	28,2	27	25,6	24,1	22,5	20,4	17,6				PROD32430	3.051
APG 400/2/50H T	2.94	4		32,2	31,4	29,9	28,5	27,2	25,9	24,4					PROD32431	3.478
APG 550/2/50H T	4.04	5,5		38,6	37,6	36,1	34,5	32,9	31,3	29,6	27,7	25,4			PROD32458	4.596
APG 750/2/50H T	5.51	7,5		45,8	44,5	43,5	42,2	40,7	38,9	36,8	34,5	31,8	28,6	24,2	PROD32459	6.055
APG 1000/2/50H T	7.35	10		53	51,8	50,7	49,4	48	46,3	44,3	42	39,2	35,8	31,2	PROD32460	6.984

Tipo	Códigos	P.V.P euros
Base apoyo tipo "A" de 2,5 a 10 CV	PROD32465	99



BASE DE APOYO TIPO "A"
de 2,5 a 10 CV