

Estaciones de elevación de aguas residuales



Las estaciones de elevación de polipropileno son una solución eficaz para la recogida y evacuación de las aguas residuales o de drenaje y achique hacia el alcantarillado, cuando este se haya demasiado lejos o bien no se puede alcanzar por gravedad, y para ello existen varias soluciones que hacen de ello un elemento imprescindible, económico seguro y ecológico.

La gama de depósitos blue BOX, es muy versátil y fácil de instalar se utilizan para recoger aguas claras pluviales y residuales, de lavadoras, lavabos y WC. Recomendada para toda la gama blue, en las que se inspira el diseño con varios tamaños y configuraciones tanto domésticos como entornos residenciales, y pueden ponerse hasta dos bombas en el modelo de 500 l.

Características generales

Gama de depósitos fabricados en polietileno mediante proceso de moldeo rotacional.
Paredes de espesor uniforme y elevado, con nervaduras horizontales de refuerzo estructural.
Fondo perfilado para evitar zonas de estancamiento de fluidos.
Diseño que facilita el posicionamiento e instalación de la bomba.
Certificación de conformidad conforme a las normas UNE-EN 1250-1 y UNE-EN 1250-2.
Volumen nominal disponible desde 90 hasta 500 litros.
Elemento de prolongación de 300 mm para los modelos de 250 y 500 litros (opcional).
Diámetro de la tubería de entrada hasta DN110 (incluye juntas para diámetros DN50, DN75 y DN110).
Diámetro de la tubería de impulsión DN40 / DN50.

Depósito de polietileno reforzado.

Configuración de conexión de tuberías.

Posibilidad de unir depósitos a través de conducto lateral.




Ranuras integradas en la estructura para anclaje al suelo.

Tapa resistente y transitable.



Instalación con dispositivo de acoplamiento de fondo que permite extraer la bomba rápido incluso con el depósito lleno, según modelo.



Racor pasapared para vaciado de emergencia.

Flotador de alarma de nivel máximo (opcional para modelos 90 y 150).

Sistema de purga de aire y posibilidad tubería externa DN40.

Sistema enganche rápido.



Características

	blueBOX 90	blueBOX 150	blueBOX 250	blueBOX 500
Capacidad (L)	90	150	250*	500
Dimensiones (mm)	484x585 H 620	544x804 H 635	494x904 H 855 H 1152 (con extensiones)	904x1004 H 855 H 1152 (con extensiones)
Entrada	19xØ63-110		33xØ63-110	43xØ63-110
Salida	G1 1/2" - 2"			2 x G1 1/2 - 2"
Instalación	Superficie/Enterrado			

*Bomba disponible con o sin anclajes



Tipo	Códigos	P.V.P euros
KIT de extensiones blueBOX 250/500	PROD33007	148

Elementos compatibles con el depósito Blue BOX-N

Tipo	Capacidad litros	Tipo	Zócalo	Bomba orientativa	Tipo impulsión	Cuadro maniobra	Válvulas retención	Boya de nivel	Boya de alarma	Códigos	P.V.P euros
BlueBOX-N 90 LS	90	Simple	No	DGBlue 40	Vertical	EMC 1B	Opcional	Opcionalx2	Opcional	PROD32470	624
BlueBOX-N 150 LS	150	Simple	No	DG Blue 75x1	Vertical	EMC 1B	Opcional	Opcionalx2	Opcional	PROD32471	791
BlueBOX-N 250 LS	250	Simple	No	DGE 100x1	Vertical	EMC 1B	Opcional	Opcionalx2	Opcional	PROD32510	975
BlueBOX-N 250 LD	250	Simple	Incluido	DGE 100x1	Horizontal	EMC 1B	Incluida	Opcionalx2	Opcional	PROD32472	1.535
BlueBOX-N 500 LD	500	Doble	Incluido	DGE 100x2	Horizontal	EMC 2B	Incluida	Opcionalx3	Opcional	PROD32473	3.213