

**Electrobomba sumergible
de achique y residuales**

DGblue 100MG
Aplicaciones

Rodete tipo Vortex. Para aguas sucias, cargadas, procedentes de fosas sépticas, desechos industriales, etc. Aún conteniendo productos fibrosos largos. Paso libre 40 mm.
Temperatura máxima del líquido: 40°C.


Rodete Vortex
Construcción
Bomba

Carcasa exterior en hierro de fundición gris. Eje en acero inoxidable.
Cámara intermedia de estanqueidad con doble sello mecánico en carburo de silicio y grafito/alúmina.
Longitud cable: 5 metros.

Motor

Sistema de cierre patentado. Aislamiento clase F.
Monofásicos: 230V-50Hz., con condensador termo-amperimétrico incorporados.
Trifásicos: 230/400-50Hz. La protección debe ser prevista por el usuario, con un salvamotor adecuado. La letra "P" (profesional) incluye las siguientes diferencias:
Asa sujeción y transporte de aluminio.
Doble cierre mecánico de carburo de silicio en cámara de aceite.
Aliviador de purga de aire automático.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	60	120	180	240	300	360	420	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2		
DGblue 40MG V	0,3	0,40	m.c.a.	6	5,2	4	2,8	1,7				PROD00732	505
DGblue 50MG V	0,37	0,50		7,6	6,7	5,5	4,2	2,9	1,6			PROD00733	530
DGBluePRO 75T V	0,55	0,75		10,2	9,1	8	6,8	5,5	4,1	2,6		PROD00734	702
DGblue 75MG V	0,55	0,75		10,1	9,5	8,5	7,2	5,7	4,2	2,6		PROD00735	606
DGBluePRO 100T V	0,75	1		11,4	10,7	9,8	8,7	7,4	5,9	4,4	2,7	PROD00736	886
DGblue 100MG V	0,75	1		11,6	11,2	10,2	9,1	7,6	6	4,3	2,7	PROD00737	706

MG: Monofásicas con boya