

Electrobomba sumergible para achique



DRblue 75MG

Aplicaciones

Rodete multicanal abierto. Para drenajes, aguas pluviales y en general para aguas sin que contengan productos fibrosos largos.

Temperatura máxima del líquido: 40°C.



Rodete multicanal abierto

Construcción

Carcasa exterior en hierro de fundición gris. Eje en acero inoxidable.

Cámara intermedia de estanqueidad con doble sello mecánico en carburo de silicio y grafito/alúmina.

Longitud cable: 5 metros.

Motor

Sistema de cierre patentado. Aislamiento clase F.

Monofásicos: 230V-50Hz., con condensador termo-amperimétrico incorporados.

Trifásicos: 230/400-50Hz. La protección debe ser prevista por el usuario, con un salvamotor adecuado.

La letra "P" (profesional) incluye las siguientes diferencias:

Asa sujeción y transporte de aluminio.

Doble cierre mecánico de carburo de silicio en cámara de aceite.

Alivizador de purga de aire automático.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m3/h	0	60	120	180	240	300	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0	3,6	7,2	10,8	14,4	18		
DRblue 40MG V	0,3	0,40	m.c.a.	7	6,3	5,1	3,6			PROD00722	427
DRblue 50MG V	0,37	0,50		9,5	8,4	7	5,1	2,7		PROD00723	480
DRbluePRO 75T V	0,55	0,75		12,3	11,3	10	8,2	5,3		PROD00724	601
DRblue 75MG V	0,55	0,75		12	10,8	9,3	7,3	5		PROD00725	545
DRbluePRO 100T V	0,75	1		14,6	13,5	12,1	10,1	7,4	3,1	PROD00726	783
DRblue 100MG V	0,75	1		14,2	13,3	11,9	10,3	8	4,5	PROD00727	669

MG: Monofásicas con boya

Rodete Multicanal abierto