



Aplicaciones

Bomba de rodete MULTICANAL abierto de amplio paso libre recomendada para el reciclaje de aguas industriales y de procesos, elevación de aguas en instalaciones civiles y drenaje y elevación de agua de depósitos pluviales.

Especificaciones de uso

Temperatura máx. de uso 40°C. Ph del líquido 6 + 14. Sumergencia Max. 20 m. Densidad del líquido max. 1 kg/dm³. Viscosidad del líquido max. 1 mm²/s. Presión acústica máx. > 70db. Arranques hora max. 30.



**Rodete
Multicanal**

Construcción bomba

Cuerpo de bomba y rodete en hierro fundido. Rodete de canal abierto. Asa transporte y manejo reforzada. Eje bomba AISI 431. Dos sellos mecánicos carburo de silicio en cámara aceite. Tornillería en acero inox. A2. Amplio paso libre. Pintura epoxi bicomponente de elevada resistencia a corrosión.

Construcción motor

Motores trifásicos 400 v. Carcasa exterior en hierro fundido. Aislamiento clase H. Protección IP 68. Protecciones térmicas integradas en estator.

Paso de sólidos

DRG 250-35x30. DRG 300-40x34. DRG 400-40x35. DRG 550-40x35.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		l/min m ³ /h	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1680	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP		0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	100,8		
DRG 250/2/65H T	1.84	2,5	m.c.a.	15,7	14,8	13,5	12,5	11,4	10,6	9,5	8	6,9	5,2	4,3				PROD32437	2.066
DRG 300/2/65H T	2.21	3		17,9	16,7	15,8	14,7	13,6	12,4	11,2	9,8	8,7	7,4	6,1	4,7	3,3		PROD32438	2.941
DRG 400/2/65H T	2.94	4		22,8	21,3	19,9	18,4	17,5	16,2	15	13,8	12,5	11	9,6	7,8	6,5		PROD32439	3.260
DRG 550/2/65H T	3.68	5,5		26,4	24,4	23,3	22,1	20,9	19,7	18,8	17,1	16,5	14,9	13,9	12,4	11,1	8,1	PROD32440	4.203

Tipo	Códigos	P.V.P euros
Base apoyo tipo "C" de 2,5 a 5,5 CV	PROD32466	73

**BASE DE APOYO TIPO "C"
de 2,5 a 5,5 CV**

