

Equipos de presión domésticos



(*)

- Motor de imanes permanentes
- Vaso de expansión incorporado
- Ahorro de energía
- Anti-congelación
- Multiprotección
- Presión constante
- Aplicación wifi (GIP 150A)
- Funcionamiento silencioso
- Interior en acero inoxidable
- Fácil instalación

Aplicaciones

Grupos automáticos de presión super compactos destinados a instalaciones en el propio domicilio. Con motor de imanes permanentes.

Características

Equipo silencioso y compacto
Variador de frecuencia y transductor incorporados
Voltaje (130V-280V).
Apto aguas potables por construcción en inox
La impulsión adaptable (horizontal, vertical)
Protección sobreconsumo, sobrevoltaje, bajo voltaje, pérdida de fase, antihielo y de funcionamiento en seco.

El modelo GIP 150A permite controlar el arranque y parada de la bomba en cualquier momento desde la aplicación. Fácil comprobación de caudal, temperatura del agua y tiempo de funcionamiento desde menú. La aplicación notifica e informa sobre estado bomba operativa y examina sus posibles fallos (pérdida de fase, fugas...).



El mismo dispositivo individual del modelo GIP 150A se puede instalar como grupo doble con un simple cable de comunicación para obtener el doble de caudal llegando a superar los 11 m3 hora. Se puede operar en modelo bomba principal y bomba secundaria con alternancia automática o en modo simultáneo dependiendo de los requisitos de demanda de la instalación.

Prestaciones y características

Tipo	Potencia		Corriente		Caudal m3/h		Altura m.c.a.		Diam.	Volt.	Wifi App.	Códigos	P.V.P euros
	KW	HP	A	RPM	Max	Nominal	Max	Nominal	Racor				
Equipos de presión imanes permanentes GIP 75	0,55	0,75	3,6	4800	4,2	2	42	32	1"x1"	220V	NO	PROD32918	670
Equipos de presión imanes permanentes GIP 150A	1,1	1,5	5,5	6200	5,5	3	65	50	1"x1"	220V	SI	PROD32919	917

Tipo	Códigos	P.V.P euros
Cable comunicación dos bombas GIP 150A	PROD32917	56

Tipo	Códigos	P.V.P euros
Kit ASPIRACIÓN inox. para GIP doble	P0122388	372
Kit IMPULSIÓN inox. para GIP doble	P0122390	325

(*) Los componentes de esta imagen son : 2 ud GIP 150A + 1 ud cable de comunicación + 1 ud Kit aspiración inox. + 1 ud Kit impulsión inox. + 1 ud calderín 5 litros.